

HDC Classic

Агрегатът за високо налягане е конструиран като компактна единица за модулно вграждане. Тя се състои от агрегата за помпата, поплавъкова камера за изключване от електрическата мрежа, шкаф за управление и е готов за употреба.

1 Откачане от водопреносната мрежа благодарение на предварителен резервоар

- С успокояването на водата в предварителния резервоар се избягва засмукване на въздух. Това предпазва помпата.

2 Автоматична старт функция

- След задействане на пистолета, се включва помпата. Това дава възможност за удобна работа на всяка точка на захранване.

HDC Classic, 1.509-501.2, 2019-11-15



		HDC Classic
Технически данни		
Артикулен н-р		1.509-501.2
		4039784398689
Налягане	**bar / MPa**	80 / 160 / 8 / 16
Дебит		700–2000
Максимална температура на подаване		max. 85
Вид на тока		3 / 400 / 50
Размери (Д x Ш x В)		860 × 595 × 580

HDC Classic
1.509-501.2


1


2


3


4–5

		Артикулен н-р	Дебит						
Ръчни пистолети									
Пистолет за високо налягане High End	1	4.775-823.0							■
Пистолет за високо налягане High End, хранителна промишленост	2	4.775-825.0							□
Easy-Press-HD-пистолети с редукция на откатната сила (патент на Kärcher)									
	3	4.775-463.0							□
Servo-Control-регулатор									
	4	4.775-470.0	750–1100						□
	5	4.775-471.0	1100						□


■ Включени в комплекта □

HDC Classic
1.509-501.2


1


2, 5


3


4


6


7

		Артикулен н-р		Дължина					
Въртящи струйници									
Струйна тръба 600 mm, въртяща се, ергономична	1	4.760-664.0	300 bar	600				Струйна тръба, 600 mm, въртяща се, ергономична	□
Струйна тръба, 1050 mm, въртяща се, ергономична	2	4.760-660.0	300 bar	1050				Струйна тръба, 1050 mm, въртяща се, ергономична	□
Струйна тръба, 1550 mm, въртяща се, ергономична	3	4.760-661.0	300 bar	1550				Струйна тръба, 1550 mm, въртяща се, ергономична	□
Струйна тръба, 2050 mm, въртяща се, ергономична	4	4.760-662.0	300 bar	2050				Струйна тръба, 2050 mm, въртяща се, ергономична	□
Струйна тръба, сива, 1050 mm, въртяща се, ергономична	5	4.760-655.0	300 bar	1050				Сива, въртяща се струйна тръба за приложение в хранителната промишленост. Всички водопроводни части от безвредни за хранителни стоки материали.	□
Двоен струйник									
Двойна струйна тръба, 960 mm	6	6.394-665.0	310 bar	960				Плавно регулиране на работното налягане директно при ръкохватката при пълен дебит на водата. Подходяща преди всичко за селското стопанство (напр. почистване на обори).	□
Гъвкав струйник									
Articulated joint M18x1,5	7	4.481-039.0	300 bar						□

■ Включени в комплекта □

HDC Classic
1.509-501.2


1–3


4–7, 9–11


8

		Артикулен н-р							
Power-дюза ъгъл на пръскане 25°									
	1	2.113-008.0	43						□
	2	2.113-025.0	55						□
	3	2.113-015.0	80						□
	4	2.883-401.0	55						□
	5	2.883-402.0	60						□
	6	2.883-406.0	80						□
Power-дюза ъгъл на пръскане 40°									
	7	2.884-525.0	55						□
	8	2.884-527.0	80						□
Power-дюза ъгъл на пръскане 15°									
	9	2.883-390.0	55						□
	10	2.883-391.0	60						□
	11	2.883-394.0	80						□

■ Включени в комплекта □

HDC Classic
1.509-501.2


1


2


3


4–5


6


7


8


9


10–11

		Артикулен н-р			Дължина				
Standard с двустранна резба									
	1	6.110-031.0	ID 8	315 bar	10				□
Маркуч за високо налягане, 10 m, DN 8, 315 bar, удължител	2	6.391-342.0	ID 8	315 bar	10			За разширяване на радиуса на действие с водоструйния уред. Извод, двустранно M22 x 1,5.	□
	3	6.390-010.0	ID 8	315 bar	15				□
	4	6.390-031.0	ID 8	315 bar	20				□
	5	6.390-023.0	ID 10	220 bar	15				□
Longlife 400 с двустранна резба									
Маркуч за високо налягане Longlife 400, 10 m, DN 8, AVS извод в пистолета	6	6.110-038.0	ID 8	400 bar	10				□
Маркуч за високо налягане Longlife 400, 10 m, DN 8, удължител	7	6.391-354.0	ID 8	400 bar	10			За разширяване на радиуса на действие с водоструйния уред. Извод, двустранно M22 x 1,5.	□
	8	6.390-027.0	ID 8	400 bar	20				□
Специални маркучи									
	9	6.388-886.0	ID 8	400 bar	1,5				□
Изпълнение за ХВП с двустранна резба									
	10	6.389-479.0	ID 8	250 bar	10				□
	11	6.389-581.0	ID 8	250 bar	20				□

■ Включени в комплекта □

HDC Classic
1.509-501.2







		Артикулен н-р	Дебит		Диаме-тър				
Уред за площи FR 30 ME									
Уред за почистване на площи FR 30 ME, диаметър 300 mm	1	2.640-355.0			300			Ротиращо рамо с дюзи с мощни дюзи на Kärcher постига производителност, която е до 10 пъти по-голяма спрямо обичайните методи. Изпълнение от неръждаема стомана, керамични лагери, интегр. Извод на смукателната страна	□
Уред за площи FR 50									
Уред за почистване на площи FR 50	2	2.640-679.0			500			С работна ширина 500 mm FR 50 е особено подходящ за големи площи. Устойчив на гореща вода корпус от неръж-даема стомана, двоен керамичен лагер, комфортна ръко-хватка за придвижване, неоставящи следи направляващи ролки и интегрирано дозиране на почистващия препарат при ниско налягане. Специфичният за уреда комплект дюзи трябва да се поръча допълнително. Макс. 250 bar / 1800 l/h / 80°C	□
Специфичен за уреда к-т дюзи за FR									
	3	2.640-442.0	850–1100						□
	4	2.639-188.0	1100–1300						□
	5	2.640-781.0	1300–1800						□

■ Включени в комплекта □

HDC Classic
1.509-501.2

KÄRCHER


1


2


3


4


5


6


8


9


12–13


14


16


17


18


19

		Артикулен н-р							
Куплунги									
Coupler -2xM22x1,5	1	4.111-037.0							□
	2	4.403-002.0							□
Свързващ елемент									
	3	4.402-022.0							□
Място за присъединяване									
	4	2.042-003.0							□
Разводка високо налягане									
	5	6.463-025.0							□
	6	6.463-023.0							□
Стационарни водоструйки									
	7	2.641-736.0							□
	8	4.775-018.0							□
	9	5.402-001.0							□
	10	6.386-010.0							□
	11	6.412-021.0							□
	12	6.412-066.0							□
	13	6.412-386.0							□
	14	6.463-022.0							□
Стационарни водоструйни съоръжения									
	15	3.910-005.0							□
Дозиращо устройство 2x, неръж-даема стомана	16	2.641-702.0							□
Пистолет Easy-Press, сив	17	4.775-784.0							□
Стенна конзола за бидони 2xRM, неръждаема стомана	18	2.641-703.0							□
Мобилна количка за почистване с 2x дозиращи устройства и бара-бан за маркучи	19	2.641-704.0							□
	20	4.760-625.0							□
	21	4.760-626.0							□
	22	4.760-627.0							□
	23	4.760-628.0							□
	24	6.412-068.0							□
	25	3.637-054.0							□
	26	4.763-207.0							□
Дюза за пяна	27	4.767-072.0							□
Маркучи за водоструйки									
	28	2.637-566.0							□

■ Включени в комплекта □

HDC Classic
1.509-501.2

KÄRCHER

		Артикулен н-р							
Точка за взимане на проби									
	1	4.763-927.0							☐
	2	4.775-012.0							☐

■ Включени в комплекта ☐

HDC Classic
1.509-501.2


1

		Артикулен н-р	Дължина						
Strahlrohe									
Струйна тръба	1	4.760-653.0						Със захващане на дюза.	□

■ Включени в комплекта □