



KM 150/500 R D

Напълно хидравлична индустриална метачна машина с дизелов двигател и триколесно управление. За работа при екстремни условия в предприятия за строителни материали, метали или леярни и други браншове с висока интензивност на отпадъци.



1 Хидравлично изпразване на контейнера във височина

- Лесно и безопасно изхвърляне на отпадъците
- Хидравлично изпразване от високо до 1,52 m

2 Принцип на метене - лопата и метла

- Добро изчистване на фини и груби замърсявания
- Минимално завихряне на праха.

3 Всеобхватни аксесоари и модулни разширения

- Удобно регулиране в зависимост от индивидуалните нужди при почистване
- Убеждаващо оборудване (например комфортна кабина, климатик, отопление)

4 Напълно хидравлична ходова част, както и задвижване на главния метачен валеж и на страничната четка

- Особено лесен за поддръжка
- Няма износване



KM 150/500 R D

- Висока скорост на работа и транспортиране
- Без поддръжка

Технически данни

Артикулен н-р	1.186-124.0
	4039784521902
Задвижване	4-тактов дизелов двигател / Yanmar
Задвижване – мощност	22,5
Максимална ефективността за единица площ m ² /h	18000
Ширина на работа	1200
Ширина на работа с 1 странична четка	1500
Ширина на работа с 2 странични четки	1800
Контейнер за отпадъци l	500
Способност за изкачване	18
Скорост на работа	12
Площ на филтъра	7
Тегло	1440
Размери (Д x Ш x В)	2442 x 1570 x 1640

Оборудване

Ръчно почистване на филтъра	■	Брояч за работни часове	■
Трансмисия	хидравлично	Функция метене, с възможност за изключване	■
Настройка на главния метачен валеж	■	Колела, с въздушни гуми	■
Серво управление на волана	■	Странична четка, автоматично спиране	■
Регулиране на разхода на ток при изсмукване	■		
Принцип на метене - лопата и мет-ла	■		
Задвижване напред	■		
Задвижване назад	■		
Изсмукване	■		

■ Включени в комплекта

KM 150/500 R D 1.186-124.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р		Диаме- тър				
Плосък филтър								
Плосък нагънат филтър KM 150/500	1	6.988-159.0						■
Плосък нагънат филтър	2	6.987-177.0						□
Стандартна метяща валцова четка								
Стандартна ролкова четка	3	6.987-085.0		1194	380		Здрава, стандартна ролкова четка с устойчива на влага универсална четина за нормални замърсявания за всички повърхности. Дълъг срок на експлоатация.	■
Основна метяща валцова четка мека								
Reversing rolling mill soft KM 150/500	4	6.987-464.0		1194	380			□
Основна ролкова четка мека/ естествен косъм	5	6.987-437.0		1194	380			□
Основна метяща валцова четка твърда								
Основна ролкова четка твърда	6	6.987-436.0		1194	380			□

■ Включени в комплекта □

KM 150/500 R D

1.186-124.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р		Диаме- тър				
Странична метла Standard								
Странична метла, стандартна	1	6.987-083.0		550				■
Странична метла твърда								
	2	6.905-773.0		550				□
Странична метла със стоманени влакна								
	3	6.905-619.0		550				□
Странична метла мека								
	4	6.905-620.0		550				□

■ Включени в комплекта □

KM 150/500 R D 1.186-124.0

KÄRCHER


		Артикулен н-р								
Осветление										
ABS StVZO (Правилник за движение по пътищата и регистрация на МПС) осветление	1	2.851-280.7	2.851-280.7						Зададено осветление за регистрация за движение по пътищата.	☐
Експертиза на TÜV	2	2.851-285.7	2.851-285.7							☐
Работно осветление	3	2.851-279.0	2.851-279.7							☐
Кабина устойчива на атмосферни влияния										
Комфортна кабина с климатична инсталация	4	2.851-266.7	2.851-266.7							☐
Комфортна кабина с отопление	5	2.851-265.7	2.851-265.7							☐
Комфортна кабина	6	2.851-264.7	2.851-264.7							☐
Защитен покрив за водача с челно стъкло и стъклочистачка	7	2.851-270.7	2.851-270.7							☐
Защитен покрив за водача	8	2.851-268.7	2.851-268.7							☐
Метене/смучене										
Трета странична метла	9	2.851-277.7	2.851-277.7							☐
Капак на странична метла	10	2.851-287.0	2.851-287.7							☐
Add-on kit covering cap side broom KM 15	11	2.851-287.7	2.851-287.7							☐
Други монтажни комплекти										
	12	6.373-014.0								☐
Неръждаема стомана, контейнер за метене	13	6.961-927.7	6.961-927.7							☐
Лява странична метла										
Странична метла отляво	14	2.851-274.0	2.851-274.7							☐

■ Включени в комплекта ☐

KM 150/500 R D 1.186-124.0



		Артикулен н-р							
Плътни гуми									
Безопасни гуми (комплект), бандажни гуми	1	4.515-329.0	4.515-329.7						☐

■ Включени в комплекта ☐

KM 150/500 R D 1.186-124.0



		Артикулен н-р							
Система за пръскане с вода									
Add-on kit spray system SB 60 I	1	2.851-282.0	2.851-282.7						☐

■ Включени в комплекта ☐