


HG 64

С нашия HG 64 генератор за гореща вода (64 kW топлинна мощност), можете да превърнете икономично всяка водоструйка със студена вода в машина с гореща вода с по-висока ефективност на почистване.











1 Издръжлив и здрав

- Високо ефективна, изпитана в практиката технология на горелка „Made in Germany“.
- Изпитаната и сигурна технология на Kärcher гарантира оптимална защита на машината и потребителя.

2 Повишена сила на почистване благодарение на горещата вода

- По-кратко време за почистване и намаляване на разходите за труд.
- По-ефективно отстраняване на масла, греси и смазочни материали.

3 Особено лесен за поддръжка

- Лесен достъп до всички компоненти за сервиз и поддръжка.
- Интегриран горивен филтър и сваляем резервоар за гориво удобен за почистване.

4 Много лесен за употреба

- Интуитивно управление чрез големия бутон с много позиции.
- Първокласна мобилност благодарение на големите колела и колелото с ръчна спирачка.

HG 64, , 2019-11-05



HG 64

- Технология на горелката с много ниски емисии.
- Здравата рамка защитава дори и при най-тежките условия на работа.

HG 64

KÄRCHER


1, 8–9, 11


2–3


4


5


6


7


10, 16


12


13–14


15

		Артикулен н-р			Дължина				
Standard с двустранна резба									
Маркуч за високо налягане, 30 m, DN 8, вкл, шарнирно съединение	1	6.390-293.0	ID 8	315 bar	30			С шарнирно съединение, 2 x M 22 x 1,5	▲
	2	6.390-023.0	ID 10	220 bar	15				▲
Маркуч за високо налягане, 20 m, DN 10, 220 bar, удължител	3	6.390-726.0	ID 10	220 bar	20			с двустранно винтово съединение, M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване. NW 10/155°C/220 bar	▲
Маркуч за високо налягане, 25 m, DN 10, удължител, без шарнир	4	6.391-513.0	ID 10	220 bar	25				▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 15m	5	6.391-849.0	ID 12	210 bar	15			Маркуч за високо налягане за дебит на водата над 1800 l/h. С двустранно винтово съединение. 2x M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване.	▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 40m	6	6.391-865.0	ID 12	210 bar	40				▲
Longlife 400 с двустранна резба									
Маркуч за високо налягане Longlife 400, 15 m, DN 8, вкл. шарнирно съединение	7	6.389-709.0	ID 8	400 bar	15			С шарнирно съединение 2 x M22 x 1,5	▲
	8	6.390-027.0	ID 8	400 bar	20				▲
Маркуч за високо налягане Longlife 400, 30 m, DN 8, вкл. шарнирно съединение	9	6.390-294.0	ID 8	400 bar	30			С шарнирно съединение, 2 x M 22 x 1,5	▲
	10	6.392-282.0	ID 8	400 bar	1,5				□
	11	6.388-083.0	ID 8	400 bar	10				□
Longlife изпълнение за ХВП с двустранна резба									
Маркуч за високо налягане, за хранителни стоки 400 bar, 10 m, DN 8, вкл. шарнирно съединение	12	6.391-864.0	ID 8	400 bar	10			Маркуч за високо налягане Longlife за приложение в хранителната промишленост. Външният капак е устойчив на животински мазнини, неизбледняващ материал. С шарнирно съединение, 2 x M 22 x 1,5	▲
Standard с двустранен нипел									
Маркуч за високо налягане DN6, 15 m, за барабан за навиване на маркуч	13	6.391-417.0	ID 6	250 bar	15			с патентован AVS извод в пистолета (въртяща се опора) и извод за щекерен нипел за барабан за навиване на маркуч	□
	14	6.392-277.0							□
Longlife 400									
	15	6.390-208.0	ID 8	400 bar	20				□
Специални маркучи									
	16	6.388-886.0	ID 8	400 bar	1,5				□

■ Включени в комплекта □ ▲

HG 64


1


2


3


4


5

		Артикулен н-р	Дебит						
Ръчни пистолети									
Pistol for replacement	1	9.751-139.0							■
Удължен пистолет Easy Press	2	4.118-005.0						Удължен пистолет Easy Press за високо налягане за марку-чи за високо налягане с шарнир	□
Conversion kit 2 from device	3	4.111-051.0							□
Бърз куплунг									
Бързодействащ куплунг	4	6.401-458.0						За бърза смяна между различни струйни тръби / принад-лежности. Оптимално съгласуван за разпръсквателите на Kärcher, подходящ като съединение пистолет / струйна тръба. С M22 x 1,5 вътрешна резба.	□
Щекерен нипел	5	6.401-459.0						Закален щекерен нипел от неръждаема стомана за бързо-действащ куплунг 6.401-458.Mit M22 x 1,5 външна резба.	□

■ Включени в комплекта □ ▲

HG 64

KÄRCHER


2



3


4


5


6



7


8


9


10


11


12


13


14


15

		Артикулен н-р		Дължина					
Струйник									
	1	9.751-044.0							■
Струйна тръба, опакована, 250 mm, не се върти	2	4.760-667.0		250				Неръждаема стомана, с винтово съединение за ръчно завиване, не се върти. В комбинация с удължен пистолет	□
Струйна тръба, опакована, 550 mm, не се върти	3	4.760-665.0		550					□
Въртящи струйници									
Струйна тръба 600 mm, въртяща се, ергономична	4	4.760-664.0	300 bar	600				Струйна тръба, 600 mm, въртяща се, ергономична	□
Струйна тръба 850 mm, въртяща се, ергономична	5	4.760-663.0	300 bar	840				Струйна тръба, 850 mm, въртяща се, ергономична	□
Струйна тръба, 1050 mm, въртяща се, ергономична	6	4.760-660.0	300 bar	1050				Струйна тръба, 1050 mm, въртяща се, ергономична	□
Струйна тръба, 1550 mm, въртяща се, ергономична	7	4.760-661.0	300 bar	1550				Струйна тръба, 1550 mm, въртяща се, ергономична	□
Струйна тръба, 2050 mm, въртяща се, ергономична	8	4.760-662.0	300 bar	2050				Струйна тръба, 2050 mm, въртяща се, ергономична	□
Ъглов струйник									
	9	4.760-073.0							□
Гъвкав струйник									
Гъвкава струйна тръба, 1050 mm	10	6.394-654.0	210 bar	1050				Плавно регулиране на огъването на струйната тръба от 20° - 140°. Особено подходяща за почистване на труднодостъпни места като напр. улуци, покриви на автомобили, шасита и подкалници.	□
Articulated joint M18x1,5	11	4.481-039.0	300 bar						□
Телескопичен струйник									
Телескопична струйна тръба	12	6.394-690.0	225 bar	5400				Плавно разтягане 1,8 до 5,4 m. За почистване на труднодостъпни места (напр. тавани, фасади). С интегриран пистолет за високо налягане, присъединяване M 22 x 1,5, с шарнирно съединение. Извод за дюзи M 18 x 1,5.	□
Колан за закрепване на телескопична струйна тръба	13	6.373-987.0						Удобен колан за закрепване за разтоварване при работа с телескопичната струйна тръба (6.394-690). Натоварването се разпределя оптимално върху тялото и е възможна по-продължителна работа.	□
Уред за почистване на тръби									
Струйна тръба за почистване на улеи	14	2.642-305.0						Струйната тръба служи за почистване на система от отводнителни улеи. Чрез формата на струйната тръба и специалната дюза почистването може да се извърши, без да се свалят покриващите решетки.	□
Струйник за шаси									
	15	4.760-245.0		700					□
Weed control									
WR 50	16	2.643-758.0							□
WR 20	17	2.643-760.0							□

■ Включени в комплекта □ ▲

HG 64


1


2


3


4

		Артикулен н-р	Дебит		Диаме-тър				
Уред за площи FR 30 ME									
Уред за почистване на площи FR 30 ME, диаметър 300 mm	1	2.640-355.0			300			Ротиращо рамо с дюзи с мощни дюзи на Kärcher постига производителност, която е до 10 пъти по-голяма спрямо обичайните методи. Изпълнение от неръждаема стомана, керамични лагери, интегр. Извод на смукателната страна	□
Уред за площи FRV 30 ME									
FRV 30 Me	2	2.642-911.0						Благодарение на автоматичното засмукване на мръсната вода уредът за почистване на площи FRV 30 Me от неръждаема стомана прави вътрешното и външно почистване още по-ефективно. Почистване с гореща вода до 85 °C.	□
Смукателен маркуч FRV 30 me	3	4.441-040.0							□
Flächenreiniger FR 50 Me									
	4	2.643-598.0							□

■ Включени в комплекта □ ▲

HG 64

KÄRCHER


1


2


3


4


5

		Артикулен н-р	Дебит						
Комплект Inno Foam									
	1	2.640-151.0							□
	2	2.640-692.0							□
Комплект Easy Foam									
	3	2.640-691.0							□
	4	2.640-693.0							□
Парогенератор (струйник за пяна)									
Tank grey only for replacement 1L	5	6.414-050.0							□

■ Включени в комплекта □ ▲


1


2


3–4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14–15

		Артикулен н-р							
Въртящ се куплунг									
Шарнирно съединение	1	4.401-091.0						Предотвратява надеждно усукване на маркучите за високо налягане. Извод M 22 x 1,5 със защита на ръкохватката	□
Куплунги									
Coupler -2xM22x1,5	2	4.403-002.0							□
Свързващ елемент									
Y-разпределител	3	4.405-048.0						предлага възможността за свързване на два разпръсквателя към един уред. Монтаж към високонапорната страна.	□
	4	4.111-024.0							□
Адаптери									
Адаптер M22 – шарнир	5	4.424-004.0						M22 x 1,5 вътрешна резба и шарнирно съединение. За удължение на маркуча за високо налягане с шарнирно свързване или за работа с телескопична струйна тръба с маркуч за високо налягане с шарнирно свързване.	□
Adapter EASY!Lock									
Adapter 1 M22AG-TR22AG	6	4.111-029.0							□
Adapter 2 M22IG-TR22AG	7	4.111-030.0							□
Adapter 3 M22IG-TR22AG	8	4.111-031.0							□
Adapter 5 TR22IG-M22AG	9	4.111-033.0							□
Adapter 6 TR22IG-M22AG	10	4.111-034.0							□
Adapter 7 M18IG-TR20AG	11	4.111-035.0							□
Adapter 8 TR20IG-M18AG	12	4.111-036.0							□
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	13	4.111-046.0							□
Газоотвеждащи тръби									
Изпускателни щуцери	14	4.656-149.0						С прекъсвач на тягата за извода на димната тръба.	□
	15	4.656-080.0							□

■ Включени в комплекта □ ▲

HG 64


1


2–3


4


5


6


7


8


9

		Артикулен н-р	Дължина						
Автоматична самонавиваща се макара за шланг									
Add-on kit hose reel TR 40m	1	6.392-442.0	40						□
	2	2.639-931.0							□
ABS Въртящ се стенен държач от неръждаема стомана	3	2.641-867.0						Въртящ се стенен държач от неръждаема стомана (за 2.641-866). Той позволява максимална гъвкавост при работа на маркуча за високо налягане.	□
ABS барабан за маркуч, пластмасов	4	6.392-074.0	20						□
ABS барабан за маркуч	5	6.392-083.0	20						□
	6	6.392-106.0	20						□
	7	6.392-105.0	20						□
	8	6.392-076.0	20						□
ABS автоматичен барабан от неръждаема стомана за маркуч	9	6.392-122.0	20					Висококачествен, автоматичен барабан за маркуч от неръждаема стомана. Специално за приложение в хранителната промишленост. Материалът, както и изработката придават корозионноустойчивост, херметично капсулово пружинно задвижване. Извод за маркуч за високо налягане с нипел.	□

■ Включени в комплекта □ ▲

HG 64

KÄRCHER


1–2


3


4


5


6


7


8

		Артикулен н-р	Брой					
Geka-куплунг								
	1	6.388-455.0						
Палцов куплунг GEKA с накрайник за маркуч, R 1"	2	6.388-465.0					с накрайник за маркуч	□
Hose coupling	3	6.388-458.0						
Смукателен филтър								
Смукателен филтър за вода	4	6.414-956.0					За засмукване от езера, резервоари и подобни, тяло на филтъра от полиамид, цедка от неръждаема стомана, ширина на отворите на филтъра 800 µm, извод 3/4" и 1“, без обратен клапан	□
	5	4.730-012.0						
Фин воден филтър								
	6	4.730-102.0						□
	7	2.638-270.0						
Други аксесоари за водоструйки								
	8	2.637-495.0						□

■ Включени в комплекта □ ▲

HG 64

KÄRCHER


1


2–3


4–5

		Артикулен н-р	Дебит						
Изваждаща се четка									
	1	4.762-016.0							□
Ротираща четка за миене									
Четка за миене, въртяща се	2	4.762-561.0	500–800						□
	3	4.762-559.0	900–1300						□
	4	4.762-560.0	500–800						□
	5	4.762-562.0	900–1300						□

■ Включени в комплекта □ ▲