

NT 70/2 Tc

Пести време и пази гърба – ходовата част с механизъм за сваляне на контейнера на серията NT 70 прави изпразването на големите резервоари детска игра: подход към мястото за изпразване на контейнера, задействане на ръчката и се сбогувайте с отпадъците.

1 Интегрирана система за съхранение на аксесоарите

- В големите брони системата за съхранение на аксесоарите е интегрирана.

2 Ергономична ръкохватка

- Благодарение на ергономичната ръкохватка NT 70 може да бъде транспортиран на колела до мястото на работа.

3 Накланяща се шаси

- Бързо и лесно: контейнерът лесно се накланя назад, за да се изпразни.

4 Ергономично оформена ръкохватка

- Ергономично оформената ръкохватка – отпред в долната част на контейнера – улеснява употребата в много ситуации.

NT 70/2 Tc, 1.667-271.0, 2019-10-24



NT 70/2 Tc

■ Ергономична ръкохватка

Технически данни

Артикулен н-р	1.667-271.0
	4039784725393
Дебит на въздуха	2 x 74
Вакуум	254 / 25,4
Обем на контейнера l	70
Максимална консумирана мощност	2400
Стандартна номинална ширина	ID 40
Дължина на кабела	10
Ниво на шум	75
Материал на контейнера	Пластмаса
Брой мотори	2
Честота	50–60
Напрежение	220–240
Тегло	25,4
Размери (Д x Ш x В)	510 × 645 × 990

Оборудване

Смукателни маркуч	4	**Управляващо колело със стопер**	■
	2 × 0,5 / Метал		
Дюза за мокри/сухи подове	400		
Дюза за почистване на фуги	■		
Патронен филтър	■		
Маркуч за оттичане	■		
Накланяща се шаси	■		
Коляно	■		
Патронен филтър	Хартия		
Ръкохватка	■		
Клас на защита	II		

■ **Включени в комплекта**

NT 70/2 Tc
1.667-271.0

KÄRCHER


1


2


3–5


6


7


8


9


10–11


12


13


15


16


17


18

		Артикулен н-р	Брой		Дължина				
Патронен филтър хартиен									
Патронен филтър, хартия	1	6.907-038.0	1					Хартиеният патронен филтър (BIA-C за прахови частици клас M) са подходящи като основен филтър при сухо почистване и могат да се използват и при мокро почистване.	■
Подови дюзи									
	2	2.889-117.0	1	ID 40		400			■
Floor tool DN40-370	3	6.903-018.0	1	ID 40		370			□
Floor tool neutrally DN40	4	6.906-383.0	1	ID 40		450			□
Floor tool neutrally DN35	5	6.906-384.0	1	ID 35		370			□
Дюзи за фуги									
Crevice nozzle DN40	6	6.903-033.0	1	ID 40	290				■
Crevice nozzle DN35	7	6.900-385.0	1	ID 35	210				□
Crevice nozzle	8	6.900-922.0	1	ID 35	500				□
Crevice nozzle DN40	9	6.905-817.0	1	ID 40	400				□
Метални смукателни тръби									
	10	6.900-275.0	1	ID 40	0,55				■
Suction tube DN35	11	6.900-514.0	1	ID 35	0,5				□
Смукателни маркучи комплект (Clip-System)									
	12	4.440-678.0	1	ID 40	4				■
	13	4.440-784.0	1	ID 40	16				□
Груб филтър за мокро изсмукване									
Филтър за пяна	14	2.889-083.0	1					Не е подходящ за сухо почистване.	□
Горивен филтър									
	15	6.904-282.0	1						□
Хартиени филтърни торби (2-слойни)									
Filter bags 5St. -NT 65/2 ECO	16	6.904-285.0	5						□
Пластмасови чували за безпрашно отвеждане									
	17	6.900-698.0	10						□
Специални филтърни торби / филтърни торби за мокро									
	18	6.904-252.0	5						□
Кривки от неръждаема стомана									
	19	6.903-141.0	1	ID 35					□
	20	6.902-079.0	1	ID 40					□
Кривка от пластмаса									
	21	5.031-718.0	1	ID 35					□
	22	5.031-939.0	1	ID 35					□
	23	5.032-427.0	1	ID 40					□
Кривки метални									
	24	6.900-519.0	1	ID 35					□
	25	6.900-276.0	1	ID 40					□
Автодюзи смучещи									
Car nozzle	26	6.900-952.0	1	ID 40		90		Пластмасов плосък накрайник под ъгъл с работна ширина около 90 mm	□
Широки фиксирани дюзи									
Подвижен подов накрайник	27	4.130-432.0	1	ID 40		644		За изсмукване на големи повърхности в комбинация с NT 70/1; варианти NT 70/2 или NT 70/3.	□

■ Включени в комплекта □

NT 70/2 Tc
1.667-271.0

KÄRCHER


28–29


30–31


32


33–35


36


37


38


39


40


41–42


43


44



45


46

		Артикулен н-р	Брой		Дължина				
Каучукови смукателни дюзи, скосени 45°									
	28	6.902-104.0	1	ID 35	220				□
	29	6.902-105.0	1	ID 40	220				□
Смукателни дюзи за тръби									
BRUSH	30	6.903-035.0	1	ID 35					□
	31	6.903-036.0	1	ID 35					□
Смучещи четки									
Suction brush DN32	32	6.903-887.0	1	ID 32		70		Размерите на въртящата се засмукваща четка (DN 32, пластмаса) с ивици четина от полиамид (PA) са 70x45 mm. Само за прахосмукачки BV и T.	□
Смукателни тръби от неръждаема стомана									
	33	6.902-081.0	1	ID 40	0,5				□
	34	6.906-531.0	1	ID 40	1				□
Смукателна тръба, DN 35	35	6.902-154.0	1	ID 35	0,5				□
Ремонтни к-ти									
	36	2.639-873.0	1	ID 40					□
	37	2.862-038.0	1	ID 61					□
Смукателни маркучи (Clip-System)									
	38	6.906-279.0	1	40	10				□
	39	6.906-321.0	1	40	4				□
	40	6.906-546.0	1	40	4				□
	41	6.906-635.0	1	40	16				□
Смукателен маркуч	42	6.906-877.0	1	40	10			Смукателен маркуч с байонетно съединение, електрически проводимо.	□
Смукателни маркучи комплект									
	43	4.440-264.0	1	ID 61	4				□
	44	4.440-467.0	1	ID 61	10				□
	45	4.440-613.0	1	ID 61	4				□
	46	4.440-616.0	1	ID 61	4				□
	47	4.440-263.0	1	ID 40	4				□
	48	4.440-303.0	1	ID 40	4				□
	49	4.440-463.0	1	ID 40	10				□
	50	4.440-466.0	1	ID 40	10				□
	51	4.440-612.0	1	ID 40	10				□
Свързващи муфи									
	52	6.902-077.0	1	ID 32					□
	53	6.900-286.0	1	ID 40					□
	54	6.902-078.0	1	ID 61					□
Удължителни маркучи (Clip-System)									
	55	6.906-344.0	1	ID 40	2,5				□
Sonstiges									
CS 40 Me	56	2.863-026.0	1						□
Монтажен к-т Y-елемент									
	57	2.637-217.0	1	ID 35					□
Присъединяваща муфа C-DN (клип върху конус), електропроводима									
	58	5.407-112.0	1	ID 35					□
	59	5.407-109.0	1	ID 40					□
	60	5.407-111.0	1	ID 40					□

■ Включени в комплекта □

NT 70/2 Tc
1.667-271.0


61


62


63


64


65

		Артикулен н-р	Брой		Дължи-на				
Разширители (тръба –> дюза)									
	61	5.453-019.0	1	ID 40					□
Редуциращи муфи									
	62	5.407-108.0	1	ID 40					□
Sleeve C40 / C35	63	5.407-113.0	1	ID 40					□
Редуциращи елементи (тръба –> дюза)									
	64	6.902-017.0	1	ID 40					□
	65	6.902-072.0	1	ID 35					□

■ Включени в комплекта □

NT 70/2 Tc
1.667-271.0



1

		Артикулен н-р	Дължина		Брой				
Други									
Удължителен кабел	1	6.647-022.0	20		1			Удължителен кабел, дълъг 20 m, 3x1,5 mm². Със защитен срещу водни пръски шукощепсел, с разтоварване на опън и защита от пречупване.	□

■ Включени в комплекта □