



T 12/1

Тиха, мобилна и със защита срещу обръщане прахосмукачката за сухо почистване с педален прекъсвач и тръба за защита срещу удар. Лесно движение благодарение на двете големи гумени колела и двете двойни направляващи ролки. Изваждащата се кука за кабела за захранването и системата за навиване на кабела на главата на турбината улесняват изваждането, съответно прибирането на забраняващия кабел. Паркинг позицията на дюзата за почистване на подове и контактът за електрическата засмукваща дюза завършват уреда.

1 НЕРА-филтър за чист отработен въздух

- Предлагаият като опция НЕРА-филтър се грижи за отработен въздух без съдържание на частици и хигиенично чист.

3 Управление с крачен педал

2 Контакт за включване на електрическа четка за изсмукване

- ESB 28 съответно ESB 34 правят T 12/1 изключително мощен при почистване и същевременно приятно тих.


T 12/1

■ Управление с крачен педал

Технически данни

Артикулен н-р	1.355-100.0
	4039784723320
Дебит на въздуха	53
Вакуум	240 / 24
Обем на контейнера I	12
Максимална консумирана мощност	max. 800
Стандартна номинална ширина	35
Дължина на кабела	12
Ниво на шум	62
Ниво на звукова мощност	75
Тегло	6,4
Размери (Д x Ш x В)	410 x 315 x 340

Оборудване

Смукателни маркуч	2,5
	2 x 0,5 / Метал
Филтърна торбичка	Влакна
Превключваща се дюза за почистване на подове	285
Материал на контейнера	Пластмаса
Система с клип за удължаване на маркучи	■
Клас на защита	II
	■

■ Включени в комплекта

T 12/1

1.355-100.0

KÄRCHER


		Артикулен н-р	Брой							
Изходен филтър										
Стандартен смукателен филтър	1	6.414-802.0	3						Стандартен смукателен филтър и дифузор за намаляване на филтрирания работен въздух. От пенопласт.	■
Защитен филтър за двигателя	2	6.414-611.0	5							■
Кошничка за основния филтър										
Постоянен основен филтриращ елемент	3	5.731-640.0	1						Основният филтриращ елемент за T 15/1, T 12/1 и T 17/1 може да се използва като основен филтър, като експлоатацията е възможна със и без филтърна торба. Найлонова пластмасова рамка, миеща се до 40 °C.	■
Основен филтриращ елемент флис	4	4.731-011.0	1						Пластмасова рамка с усилен флис, миеща се до 40 °C.	□
Филтърни торби от нетъкан текстил (3-слойни)										
Filter bag fleece	5	6.904-315.0	10							■
Filter bag fleece 200 pcs	6	6.904-321.0	200							□
Кривка от пластмаса										
Elbow electrically conducting packaged N	7	2.889-148.0	1	ID 35						■
Комбинирани дюзи (сухо)										
Floor tool packaged NW35	8	2.889-129.0	1	ID 35		295				■
	9	6.907-410.0	1	ID 32		270				□
Parquet nozzle packaged D360 NW35	10	2.889-196.0	1	ID 35		360				□
Parquet nozzle packaged D300 NW35	11	2.889-197.0	1	ID 35		300				□
Parquet nozzle packaged D360 DN32	12	6.905-078.0	1	ID 32		360				□
Метални смукателни тръби										
Suction tube chromed NW35 - 505mm	13	6.902-074.0	1	ID 35	505					■
Смукателни маркучи комплект (Clip-System)										
Hose packaged NW35 2.5m	14	2.889-133.0	1	ID 35	2,5					■
HEPA, филтър за прах клас H										
Filter HEPA	15	6.414-801.0	1						Филтърната касета HEPA (хартия / пластмаса) - H 12 - повишава производителността на филтъра и с това подобрява изпускания въздух. Опционален (при професионалната версия като стандарт) филтър вместо филтърна касета за изпускания въздух.	□
Filter packaged HEPA, H13	16	6.414-080.0	1							□
Хартиени филтърни торби (2-слойни)										
Paper filtering bag 10 St.	17	6.904-312.0	10							□
Filter bag paper neutrally 200 Stck.	18	6.904-318.0	200							□
Текстилни филтърни торби										
Filter bag cloth	19	6.904-316.0	1						Перящите се до 40°C филтърни торби от памучен плат са подходящи за моделите T7/1, T 10/1 и T 12/1.	□
Електродюзи										
Глава с четки ESB 34 – 230 V	20	2.642-442.0	1	ID 32		340			ESB 34 със смукателен маркуч и вграден електрически кабел и телескопична тръба.	□
Електрическа четка – ESB 28	21	2.641-815.0	1	ID 32		280			Електрическа четка със смукателен маркуч, кабел и телескопична тръба. За значително подобрение на събирането на замърсяванията от текстилни настилки. И при еластични и твърди повърхности. За T 201 и T 12/1.	□

■ Включени в комплекта □

T 12/1 1.355-100.0

KÄRCHER


			Артикулен н-р	Брой					
Дюзи за фуги									
Crevice nozzle packaged NW35	22	2.889-130.0	1	ID 35	210				☐
Смучещи четки									
Suction brush DN32	23	6.903-887.0	1	ID 32		70		Размерите на въртящата се засмукваща четка (DN 32, пластмаса) с ивици четина от полиамид (PA) са 70x45 mm. Само за прахосмукачки BV и T.	☐
Турбодюзи									
Upholstery nozzle TURBO	24	2.860-113.0	1	ID 32		160		Турбо накрайникът за тапицерии (DN 35/32, 160 mm) е от пластмаса и разполага с редуционна муфа.	☐
Floor tool TURBO DN 35/32	25	2.860-114.0	1	ID 32		270		Турбо накрайникът за под (DN 35/32, 270 mm) е от пластмаса и разполага с редуционна муфа.	☐
Свързващи муфи									
	26	6.902-077.0	1	ID 32					☐
Разширители (тръба → дюза)									
	27	6.902-083.0	1	ID 32					☐
Редуциращи елементи (тръба → дюза)									
	28	6.902-072.0	1	ID 35					☐
К-т редуциращи / разширителни муфи									
Комплект муфи за редуциране/разширяване	29	2.860-117.0	1					DN 40/35, DN 35/32 (тръба → накрайник), пластмаса.	☐

■ Включени в комплекта ☐