# HD 5/11 P

HD 5/11 P е компактна, лека и мобилна водоструйка без загряване.Оборудването включва дръжка за носене, месинговата цилиндрова глава и автоматичното освобож-даване на налягането. Подходяща за работа в стоящо и в легнало положение.

**1 Пестете сила и време: Пистолет за високо налягане EASY!Force и бързи връзки EASY!Lock.**

- Най-накрая работа без умора: пистолетът за високо налягане EASY!Force.
- Бързи връзки EASY!Lock: дълготрайни и здрави. И 5 пъти по-бързи от винтовите връзки.

**2 Изключително мобилна.**

- Интегрираната дръжка за носене от предната страна на уреда дава възможност за лесно пренасяне и удобен транспорт.
- Компакттна форма и ниско тегло.

**3 Гъвкавост**

- Възможност за работа в стоящо и легнало положение.
- Отделни позиции за паркиране и транспорт за системите за пръскане.

**4 Качество**

- Автоматичното освобождаване на налягането защитава компонентите и удължава продължителността на експлоатационния живот.
- Висококачествена месингова глава на цилиндъра.

HD 5/11 P, 1.520-960.0, 2020-01-15

## HD 5/11 P

- Автоматично освобождаване на налягането.
- За работа в хоризонтална и вертикална позиция.
- Пестете сила и време: Пистолет за високо налягане EASY!Force и бързи връзки EASY!Lock.

### Технически данни

| | | |
|---|---|---|
| **Артикулен н-р** | | 1.520-960.0 |
| | | 4054278144863 |
| **Вид на тока** | | 1 / 230 / 50 |
| **Дебит** | | 490 |
| **Работно налягане** | **bar / MPa** | 110 / 11 |
| **Максимално налягане** | **bar / MPa** | 160 / 16 |
| **Максимална температура на подаване** | | 60 |
| **Мощност на свързване** | | 2,2 |
| **Тегло** | | 20,6 |
| **Размери (Д x Ш x В)** | | 351 × 312 × 904 |

### Оборудване

| | |
|---|---|
| **Ръчен пистолет** | EASY!Force |
| **Маркуч за високо налягане** | 10 / DN 6, 250 bar |
| **Струйна тръба** | 840 |
| **ANTI!Twist** | – |
| **Прекъсване на налягането** | ■ |
| **Серво контрол** | – |

■ **Включени в комплекта**

# HD 5/11 P
# 1.520-960.0

KÄRCHER

1–4, 13

5, 9, 11

6

7–8, 10

12, 14

15–17

18

19

20

21

22

23

24

25

| | | Артикулен н-р | | | Дължи-на | | Цена | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Standard с двустранна резба** | | | | | | | | | |
| | 1 | 6.110-031.0 | ID 8 | 315 bar | 10 | | | | ▲ |
| | 2 | 6.110-030.0 | ID 8 | 315 bar | 15 | | | | ▲ |
| | 3 | 6.110-032.0 | ID 8 | 315 bar | 20 | | | | ▲ |
| Маркуч за високо налягане, 30 m, DN 8, вкл, шарнирно съединение | 4 | 6.110-014.0 | ID 8 | 315 bar | 30 | | | С шарнирно съединение, 2 x M 22 x 1,5 | ▲ |
| | 5 | 6.110-042.0 | ID 10 | 220 bar | 15 | | | | ▲ |
| Маркуч за високо налягане, 20 m, DN 10, 220 bar, удължител | 6 | 6.110-043.0 | ID 10 | 220 bar | 20 | | | с двустранно винтово съединение, M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване. NW 10/155°C/220 bar | ▲ |
| Маркуч за високо налягане, 25 m, DN 10, удължител, без шарнир | 7 | 6.110-044.0 | ID 10 | 220 bar | 25 | | | | ▲ |
| Hose assembly premium DN10 22MPa 40m | 8 | 6.110-045.0 | ID 10 | 220 bar | 40 | | | | ▲ |
| Hose assembly premium DN12 21MPa 15m | 9 | 6.110-059.0 | ID 12 | 210 bar | 15 | | | Маркуч за високо налягане за дебит на водата над 1800 l/h. С двустранно винтово съединение. 2x M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване. | ▲ |
| Hose assembly premium DN12 21MPa 40m | 10 | 6.110-060.0 | ID 12 | 210 bar | 40 | | | | ▲ |
| Hose assembly TR DN10 22MPa 10m | 11 | 6.110-041.0 | ID 10 | 220 bar | 10 | | | | ▲ |
| Маркуч за високо налягане, 10 m, DN 6, AVS извод за свързване на пистолет Ø 11 mm | 12 | 6.110-034.0 | ID 6 | 250 bar | 10 | | | с патентован AVS извод в пистолета (въртяща се опора) и винтово съединение за завиване на ръка. M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване. NW 6/155°C/250 bar | ■ |
| | 13 | 6.110-035.0 | ID 6 | 250 bar | 10 | | | | □ |
| Маркуч за високо налягане, 10 m, DN 6, 300 bar AVS извод за свързване на пистолет | 14 | 6.110-056.0 | ID 6 | 300 bar | 10 | | | с патентован AVS извод в пистолета (въртяща се опора) и винтово съединение за завиване на ръка. M 22 x 1,5 със защита срещу пречупване. NW 6/155°C/300 bar | □ |
| **Longlife 400 с двустранна резба** | | | | | | | | | |
| Маркуч за високо налягане Longlife 400, 30 m, DN 8, вкл. шарнирно съединение | 15 | 6.110-023.0 | ID 8 | 400 bar | 30 | | | С шарнирно съединение, 2 x M 22 x 1,5 | ▲ |
| | 16 | 6.110-027.0 | ID 8 | 400 bar | 20 | | | | ▲ |
| Маркуч за високо налягане Longlife 400, 15 m, DN 8, вкл. шарнирно съединение | 17 | 6.110-029.0 | ID 8 | 400 bar | 15 | | | С шарнирно съединение 2 x M22 x 1,5 | ▲ |
| | 18 | 6.110-024.0 | ID 8 | 400 bar | 1,5 | | | | □ |
| | 19 | 6.110-069.0 | ID 8 | 400 bar | 1,5 | | | | □ |
| Маркуч за високо налягане Longlife 400, 10 m, DN 8, AVS извод в пистолета | 20 | 6.110-038.0 | ID 8 | 400 bar | 10 | | | | □ |
| **Изпълнение за ХВП с двустранна резба** | | | | | | | | | |
| | 21 | 6.110-051.0 | ID 8 | 250 bar | 10 | | | | ▲ |
| | 22 | 6.110-052.0 | ID 8 | 250 bar | 20 | | | | ▲ |
| | 23 | 6.110-063.0 | ID 6 | 250 bar | 15 | | | | □ |
| **Longlife изпълнение за ХВП с двустранна резба** | | | | | | | | | |
| Маркуч за високо налягане, за хранителни стоки 400 bar, 10 m, DN 8, вкл. шарнирно съединение | 24 | 6.110-053.0 | ID 8 | 400 bar | 10 | | | Маркуч за високо налягане Longlife за приложение в хранителната промишленост. Външният капак е устойчив на животински мазнини, неизбледняващ материал. С шарнирно съединение, 2 x M 22 x 1,5 | ▲ |
| Маркуч за високо налягане, за хранителни стоки 400 bar, 15 m, DN 6, AVS извод в пистолета | 25 | 6.110-054.0 | ID 8 | 400 bar | 20 | | | Маркуч за високо налягане Longlife за приложение в хранителната промишленост. Външният капак е устойчив на животински мазнини, неизбледняващ материал. С патентован AVS извод в пистолета (въртяща се опора) | □ |

■ Включени в комплекта □ ▲

# HD 5/11 P
# 1.520-960.0

| | | Артикулен н-р | | | Дължи-на | | Цена | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Специални маркучи** | | | | | | | | | |
| | 26 | 6.110-068.0 | ID 8 | 400 bar | 1,5 | | | | □ |

■ Включени в комплекта □ ▲

# HD 5/11 P
# 1.520-960.0

1

2

3

4

5

6

| | | Артикулен н-р | Дебит | | | | Цена | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ръчни пистолети** | | | | | | | | | |
| Удължен пистолет Easy Press | 1 | 4.118-005.0 | | | | | | Удължен пистолет Easy Press за високо налягане за мар-кучи за високо налягане с шарнир | ■ |
| Conversion kit 1 from high pressure hose | 2 | 4.111-050.0 | | | | | | | □ |
| Conversion kit 2 from device | 3 | 4.111-051.0 | | | | | | | □ |
| Conversion kit 3 only EASY!Force | 4 | 4.111-052.0 | | | | | | | □ |
| **Бърз куплунг** | | | | | | | | | |
| Бърза връзка | 5 | 2.115-000.0 | | | | | | За бързо свързване на различни аксесоари. Перфектен за пистолети и струйници Керхер. С вътрешна резба (M 22 x 1,5) | □ |
| Нипел за бърза връзка, мъжки | 6 | 2.115-001.0 | | | | | | Закалена, неръждаема стомана. Нипел за бързо свързва-не 2.115-000. С външна резба (M 22 x 1,5) | □ |

■ Включени в комплекта □ ▲

# HD 5/11 P
# 1.520-960.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


14

| | | Артикулен н-р | | Дължина | | | Цена | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Въртящи струйници** | | | | | | | | | |
| Струйна тръба 850 mm, въртяща се, ергономична | 1 | 4.112-006.0 | 300 bar | 840 | | | | Струйна тръба, 850 mm, въртяща се, ергономична | ■ |
| Nozzle light | 2 | 2.680-002.0 | | 125 | | | | | □ |
| Струйна тръба, опакована, 250 mm, не се върти | 3 | 4.112-027.0 | 300 bar | 250 | | | | | □ |
| Струйна тръба, опакована, 550 mm, не се върти | 4 | 4.112-024.0 | 300 bar | 400 | | | | | □ |
| Струйна тръба 600 mm, въртяща се, ергономична | 5 | 4.112-007.0 | 300 bar | 600 | | | | Струйна тръба, 600 mm, въртяща се, ергономична | □ |
| Струйна тръба, 1050 mm, въртяща се, ергономична | 6 | 4.112-000.0 | 300 bar | 1050 | | | | Струйна тръба, 1050 mm, въртяща се, ергономична | □ |
| Струйна тръба, 1550 mm, въртяща се, ергономична | 7 | 4.112-018.0 | 300 bar | 1550 | | | | Струйна тръба, 1550 mm, въртяща се, ергономична | □ |
| Струйна тръба, 2050 mm, въртяща се, ергономична | 8 | 4.112-021.0 | 300 bar | 2050 | | | | Струйна тръба, 2050 mm, въртяща се, ергономична | □ |
| Jet pipe extension TR 1000 mm | 9 | 4.112-048.0 | 300 bar | 1000 | | | | | □ |
| **Двоен струйник** | | | | | | | | | |
| Двойна струйна тръба, 960 mm | 10 | 2.112-016.0 | 310 bar | 960 | | | | Плавно регулиране на работното налягане директно при ръкохватката при пълен дебит на водата. Подходяща преди всичко за селското стопанство (напр. почистване на обори). | □ |
| **Ъглов струйник** | | | | | | | | | |
| | 11 | 4.112-029.0 | | | | | | | □ |
| **Гъвкав струйник** | | | | | | | | | |
| Гъвкава струйна тръба, 1050 mm | 12 | 4.112-035.0 | 210 bar | 1050 | | | | Плавно регулиране на огъването на струйната тръба от 20° - 140°. Особено подходяща за почистване на труднодостъпни места като напр. улуци, покриви на автомобили, шасита и подкалници. | □ |
| Articulated joint TR 20 | 13 | 4.112-057.0 | 300 bar | | | | | | □ |
| **Телескопичен струйник** | | | | | | | | | |
| Телескопична струйна тръба | 14 | 4.112-037.0 | 225 bar | 5400 | | | | Плавно разтягане 1,8 до 5,4 m. За почистване на труднодостъпни места (напр. тавани, фасади). С интегриран пистолет за високо налягане, присъединяване M 22 x 1,5, с шарнирно съединение. Извод за дюзи M 18 x 1,5. | □ |
| Колан за закрепване на телескопична струйна тръба | 15 | 6.373-987.0 | | | | | | Удобен колан за закрепване за разтоварване при работа с телескопичната струйна тръба (6.394-690). Натоварването се разпределя оптимално върху тялото и е възможна по-продължителна работа. | □ |
| **Уред за почистване на тръби** | | | | | | | | | |
| Струйна тръба за почистване на улеи | 16 | 2.112-015.0 | | 960 | | | | Струйната тръба служи за почистване на система от отводнителни улеи. Чрез формата на струйната тръба и специалната дюза почистването може да се извърши, без да се свалят покриващите решетки. | □ |
| **Струйник за шаси** | | | | | | | | | |
| | 17 | 4.112-032.0 | | 700 | | | | | □ |
| **Zusatzhandgriff** | | | | | | | | | |
| | 18 | 4.321-380.0 | | | | | | | □ |
| **PowerControl spray lance** | | | | | | | | | |
| Pressure regulating jet pipe packaged Po | 19 | 4.112-047.0 | | | | | | | □ |

■ Включени в комплекта □ ▲

# HD 5/11 P
# 1.520-960.0

1–4

| | | Артикулен н-р | | | | | Цена | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Power-дюза ъгъл на пръскане 15°** | | | | | | | | | |
| Мощна дюза, ъгъл на разпръс-кване 15° | 1 | 2.113-043.0 | 36 | | | | | Плоска струйна дюза за упорити замърсявания. | ■ |
| **ВН-дюза ъгъл на пръскане 0°** | | | | | | | | | |
| | 2 | 2.113-001.0 | 40 | | | | | | □ |
| **Power-дюза ъгъл на пръскане 25°** | | | | | | | | | |
| | 3 | 2.113-005.0 | 36 | | | | | | □ |
| **Power-дюза ъгъл на пръскане 40°** | | | | | | | | | |
| | 4 | 2.113-003.0 | 40 | | | | | | □ |

■ Включени в комплекта □ ▲

# HD 5/11 P
# 1.520-960.0

1

2

3

| | | Артикулен н-р | | | | | Цена | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Роторна дюза , малка** | | | | | | | | | |
| | 1 | 4.114-020.0 | 180 bar | 40 | | | | | □ |
| **Роторна дюза, голяма** | | | | | | | | | |
| Dirt blaster 04 | 2 | 4.114-041.0 | 300 bar | 40 | | | | | □ |
| **Тройни дюзи** | | | | | | | | | |
| | 3 | 4.117-031.0 | 300 bar | 36 | | | | | □ |

■ Включени в комплекта □ ▲

# HD 5/11 P
# 1.520-960.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5–6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

| | | Артикулен н-р | | | | | Цена | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Резба на дюза** | | | | | | | | | |
| Protection part TR only for replacement | 1 | 4.112-011.0 | | | | | | | ☐ |
| **Инжектор за препарат** | | | | | | | | | |
| | 2 | 4.637-032.0 | | | | | | | ☐ |
| | 3 | 4.637-033.0 | | | | | | | ☐ |
| **Специфичен за уреда к-т дюзи за арт. н-р 3.637-170.0** | | | | | | | | | |
| Nozzle insert trapezoidal thread HD-GER. | 4 | 4.769-005.0 | | | | | | | ☐ |
| **К-т дюзи към арт. н-р 3.637-001.0** | | | | | | | | | |
| | 5 | 4.769-003.0 | | | | | | | ☐ |
| | 6 | 4.769-001.0 | | | | | | | ☐ |
| **Въртящ се куплунг** | | | | | | | | | |
| Шарнирно съединение | 7 | 4.111-021.0 | | | | | | Предотвратява надеждно усукване на маркучите за високо налягане. Извод M 22 x 1,5 със защита на ръкохватката | ☐ |
| **Куплунги** | | | | | | | | | |
| Coupler -2xM22x1,5 | 8 | 4.111-037.0 | | | | | | | ☐ |
| **Свързващ елемент** | | | | | | | | | |
| | 9 | 4.111-022.0 | | | | | | | ☐ |
| Y-разпределител | 10 | 4.111-024.0 | | | | | | предлага възможността за свързване на два разпръсквателя към един уред. Монтаж към високонапорната страна. | ☐ |
| | 11 | 4.111-038.0 | | | | | | | ☐ |
| **Adapter EASY!Lock** | | | | | | | | | |
| Adapter 1 M22AG-TR22AG | 12 | 4.111-029.0 | | | | | | | ☐ |
| Adapter 2 M22IG-TR22AG | 13 | 4.111-030.0 | | | | | | | ☐ |
| Adapter 3 M22IG-TR22AG | 14 | 4.111-031.0 | | | | | | | ☐ |
| Адаптер M22 – шарнир | 15 | 4.111-032.0 | | | | | | M22 x 1,5 вътрешна резба и шарнирно съединение. За удължение на маркуча за високо налягане с шарнирно свързване или за работа с телескопична струйна тръба с маркуч за високо налягане с шарнирно свързване. | ☐ |
| Adapter 5 TR22IG-M22AG | 16 | 4.111-033.0 | | | | | | | ☐ |
| Adapter 6 TR22IG-M22AG | 17 | 4.111-034.0 | | | | | | | ☐ |
| Adapter 7 M18IG-TR20AG | 18 | 4.111-035.0 | | | | | | | ☐ |
| Adapter 8 TR20IG-M18AG | 19 | 4.111-036.0 | | | | | | | ☐ |
| ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er | 20 | 4.111-046.0 | | | | | | | ☐ |

■ Включени в комплекта ☐ ▲

# HD 5/11 P
# 1.520-960.0

KÄRCHER

1–3

4

5

6–7

8

9

| | | Артикулен н-р | | | Диаме-тър | | Цена | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Маркуч за почистване на тръби, DN 6** | | | | | | | | | |
| Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa | 1 | 6.110-048.0 | 140 bar | | | | | | □ |
| | 2 | 6.110-049.0 | 140 bar | | | | | | □ |
| | 3 | 6.110-050.0 | 140 bar | | | | | | □ |
| **Дюзи за почистване на тръби** | | | | | | | | | |
| Dirt blaster pipe cleaning D21/040 | 4 | 4.765-001.0 | | 40 | 21 | | | | □ |
| Dirt blaster pipe cleaning D30/040 | 5 | 4.765-004.0 | | 40 | 30 | | | | □ |
| | 6 | 5.763-015.0 | | 55 | 16 | | | | □ |
| | 7 | 5.763-020.0 | | 65 | 16 | | | | □ |
| | 8 | 5.763-017.0 | | 50 | 30 | | | | □ |
| | 9 | 6.415-428.0 | | 50 | 16 | | | | □ |

■ Включени в комплекта □ ▲

# HD 5/11 P
# 1.520-960.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

| | | Артикулен н-р | Дебит | | Диаме-тър | | Цена | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Уред за площи FR Classic** | | | | | | | | | |
| | 1 | 2.111-016.0 | | | 300 | | | | □ |
| **Уред за площи FR 30** | | | | | | | | | |
| FR 30 | 2 | 2.111-011.0 | | | 300 | | | До 10 пъти по-голяма производителност, отколкото с конвенционална струя с високо налягане. Пластмасов корпус за максимална маневреност, двойни керамични лагери за голяма експлоатационна издръжливост, гъвкав присъединителен шарнир за отлично боравене и интегрирана паркинг позиция. Специфичният за уреда комплект дюзи трябва да се поръча отделно. Макс. 180 bar / 850 l/h / 60°C. | □ |
| **Уред за площи FR 30 ME** | | | | | | | | | |
| Уред за почистване на площи FR 30 ME, диаметър 300 mm | 3 | 2.111-013.0 | | | 300 | | | Ротиращо рамо с дюзи с мощни дюзи на Kärcher постига производителност, която е до 10 пъти по-голяма спрямо обичайните методи. Изпълнение от неръждаема стомана, керамични лагери, интегр. Извод на смукателната страна | □ |
| **Специфичен за уреда к-т дюзи за FR** | | | | | | | | | |
| | 4 | 2.640-482.0 | 450–500 | | | | | | □ |
| **Специфичен за уреда к-т дюзи за FR Classic** | | | | | | | | | |
| | 5 | 2.885-312.0 | | 40 | | | | | □ |

■ Включени в комплекта □ ▲

# HD 5/11 P
# 1.520-960.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6

7

| | | Артикулен н-р | Дебит | | | | Цена | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Парогенератор (струйник за пяна)** | | | | | | | | | |
| Foam lance TR | 1 | 4.112-053.0 | 350–600 | | | | | | □ |
| Пеногенератор 042 | 2 | 2.112-018.0 | | | | | | Къс, удобен пеногенератор с регулируем ъгъл на разпръскване и 1 литър резервоар за препарат. Идеален за почистване на автомобили благодарение на компактния дизайн. | □ |
| Tank grey only for replacement 1L | 3 | 6.414-050.0 | | | | | | | □ |
| **Комплект Inno Foam** | | | | | | | | | |
| | 4 | 2.112-000.0 | | | | | | | □ |
| **Комплект Easy Foam** | | | | | | | | | |
| | 5 | 2.112-010.0 | | | | | | | □ |
| **К-т дюзи за Inno / Easy Foam Set** | | | | | | | | | |
| | 6 | 2.111-009.0 | 500–600 | | | | | | □ |
| **Монтажен к-т дюза за пяна** | | | | | | | | | |
| | 7 | 2.112-013.0 | | | | | | | □ |

■ Включени в комплекта □ ▲

# HD 5/11 P
# 1.520-960.0

KÄRCHER

1

2

3

4

5

6

7

8–9

| | | Артикулен н-р | Дължина | | | | Цена | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Автоматична самонавиваща се макара за шланг** | | | | | | | | | |
| ABS барабан за маркуч, пластмасов | 1 | 6.392-074.0 | 20 | | | | | | □ |
| ABS барабан за маркуч | 2 | 6.392-083.0 | 20 | | | | | | □ |
| | 3 | 6.392-106.0 | 20 | | | | | | □ |
| | 4 | 6.392-105.0 | 20 | | | | | | □ |
| | 5 | 6.392-076.0 | 20 | | | | | | □ |
| ABS автоматичен барабан от неръждаема стомана за маркуч | 6 | 6.392-122.0 | 20 | | | | | Висококачествен, автоматичен барабан за маркуч от неръждаема стомана. Специално за приложение в хранителната промишленост. Материалът, както и изработката придават корозионноустойчивост, херметично капсуловано пружинно задвижване. Извод за маркуч за високо налягане с нипел. | □ |
| Add-on kit hose reel TR 40m | 7 | 6.392-442.0 | 40 | | | | | | □ |
| | 8 | 2.639-931.0 | | | | | | | □ |
| ABS Въртящ се стенен държач от неръждаема стомана | 9 | 2.641-867.0 | | | | | | Въртящ се стенен държач от неръждаема стомана (за 2.641-866). Той позволява максимална гъвкавост при работа на маркуча за високо налягане. | □ |

■ Включени в комплекта □ ▲

# HD 5/11 P
# 1.520-960.0

1–2

3

4

| | | Артикулен н-р | | | | | Цена | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Устройства за водно бластиране (без дюза)** | | | | | | | | | |
| | 1 | 4.115-000.0 | | | | | | | ☐ |
| | 2 | 4.115-006.0 | | | | | | | ☐ |
| **Пакет дюзи за у-во за водно бластиране** | | | | | | | | | |
| Nozzle pack TR wet jet set 0035 | 3 | 2.112-021.0 | 35 | | | | | | ☐ |
| **Волфрам-дюзи** | | | | | | | | | |
| | 4 | 6.415-084.0 | 6 | | | | | | ☐ |

■ Включени в комплекта ☐ ▲

# HD 5/11 P
# 1.520-960.0

KÄRCHER

1–3

4

5

6

7

8

9

10

| | | Артикулен н-р | | | Цена | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Geka-куплунг** | | | | | | | |
| | 1 | 6.388-461.0 | | | | | □ |
| | 2 | 6.388-455.0 | | | | | □ |
| Палцов куплунг GEKA с накрайник за маркуч, R 1" | 3 | 6.388-465.0 | | | | с накрайник за маркуч | □ |
| | 4 | 6.388-473.0 | | | | | □ |
| **Смукателен филтър** | | | | | | | |
| Смукателен филтър за вода | 5 | 6.414-956.0 | | | | За засмукване от езера, резервоари и подобни, тяло на филтъра от полиамид, цедка от неръждаема стомана, ширина на отворите на филтъра 800 µm, извод 3/4" и 1“, без обратен клапан | □ |
| | 6 | 4.730-012.0 | | | | | □ |
| **Фин воден филтър** | | | | | | | |
| | 7 | 4.730-102.0 | | | | | □ |
| | 8 | 2.638-270.0 | | | | | □ |
| **Водоподаващ маркуч** | | | | | | | |
| | 9 | 4.440-038.0 | | | | | □ |
| | 10 | 4.440-207.0 | | | | | □ |

■ Включени в комплекта □ ▲

# HD 5/11 P
# 1.520-960.0

KÄRCHER

11

12

13

| | | Артикулен н-р | | | Цена | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Възвратен клапан** | | | | | | | |
| Обратен клапан | 11 | 2.641-374.0 | | | | Има за цел да не се допуска попадане на почистващ препарат в кръга на питейната вода при падане на налягането във водопровода.- Топлоустойчив до 80 °C- изпитан съгл. IEC 60335-2-79- вградена защита срещу течове | □ |
| **Други аксесоари за водоструйки** | | | | | | | |
| | 12 | 2.637-495.0 | | | | | □ |
| Add-on kit coin acceptor | 13 | 2.644-029.0 | | | | | □ |

■ Включени в комплекта □ ▲

# HD 5/11 P
# 1.520-960.0

1

2

3

| | | Артикулен н-р | Дебит | | | | Цена | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Изваждаща се четка** | | | | | | | | | |
| | 1 | 4.113-001.0 | | | | | | | □ |
| **Ротираща четка за миене** | | | | | | | | | |
| Четка за миене, въртяща се | 2 | 4.113-004.0 | 500–800 | | | | | | □ |
| | 3 | 4.113-003.0 | 500–800 | | | | | | □ |

■ Включени в комплекта □ ▲