NT 70/3 Me Tc

Пести време и пази гърба – ходовата част с механизъм за сваляне на контейнера на серията NT 70 прави изпразването на големите резервоари детска игра: подход към мястото за изпразване на контейнера, задействане на ръчката и се сбогувайте с отпадъците.

1 Интегрирана система за съхранение на аксесоарите

- В големите брони системата за съхранение на аксесоарите е интегрирана.

2 Ергономична ръкохватка

- Благодарение на ергономичната ръкохватка NT 70 може да бъде транспортиран на колела до мястото на работа.

3 Накланяща се шаси

- Бързо и лесно: контейнерът лесно се накланя назад, за да се изпразни.

4 Ергономично оформена ръкохватка

- Ергономично оформената ръкохватка – отпред в долната част на контейнера – улеснява употребата в много ситуации.

NT 70/3 Me Tc, 1.667-274.0, 2019-06-11

KÄRCHER

NT 70/3 Me Tc

- Ергономична ръкохватка
- Контейнер от неръждаема стомана

Технически данни

Артикулен н-р	1.667-274.0
	4039784725423
Дебит на въздуха	3 x 74
Вакуум	254 / 25,4
Обем на контейнера l	70
Максимална консумирана мощност	3600
Стандартна номинална ширина	ID 40
Дължина на кабела	10
Ниво на шум	79
Материал на контейнера	Неръждаема стомана
Брой мотори	3
Честота	50–60
Напрежение	220–240
Тегло	29,9
Размери (Д x Ш x В)	510 × 645 × 990

Оборудване

Смукателни маркуч	4	**Управляващо колело със стопер**	■
Смукателни тръби, метал 2 x 0,5 m	■		
Дюза за мокри/сухи подове	400		
Дюза за почистване на фуги	■		
Патронен филтър	■		
Контейнер от неръждаема стомана	■		
Накланяща се шаси	■		
Коляно	■		
Патронен филтър	Хартия		
Ръкохватка	■		
Клас на защита	II		

■ **Включени в комплекта**

NT 70/3 Me Tc
1.667-274.0

KÄRCHER

1

2

3–5

6

7

8

9


10–11

12

13

15

16

17

18

		Артикулен н-р	Брой						
Патронен филтър хартиен									
Патронен филтър, хартия	1	6.907-038.0	1					Хартиеният патронен филтър (BIA-C за прахови частици клас M) са подходящи като основен филтър при сухо почистване и могат да се използват и при мокро почистване.	■
Подови дюзи									
	2	2.889-117.0	1	ID 40		400			■
Floor tool DN40-370	3	6.903-018.0	1	ID 40		370			□
Floor tool neutrally DN40	4	6.906-383.0	1	ID 40		450			□
Floor tool neutrally DN35	5	6.906-384.0	1	ID 35		370			□
Дюзи за фуги									
Crevice nozzle DN40	6	6.903-033.0	1	ID 40	290				■
Crevice nozzle DN35	7	6.900-385.0	1	ID 35	210				□
Crevice nozzle	8	6.900-922.0	1	ID 35	500				□
Crevice nozzle DN40	9	6.905-817.0	1	ID 40	400				□
Метални смукателни тръби									
	10	6.900-275.0	1	ID 40	0,55				■
Suction tube DN35	11	6.900-514.0	1	ID 35	0,5				□
Смукателни маркучи комплект (Clip-System)									
	12	4.440-678.0	1	ID 40	4				■
	13	4.440-784.0	1	ID 40	16				□
Груб филтър за мокро изсмукване									
Филтър за пяна	14	2.889-083.0	1					Не е подходящ за сухо почистване.	□
Горивен филтър									
	15	6.904-282.0	1						□
Хартиени филтърни торби (2-слойни)									
Filter bags 5St. -NT 65/2 ECO	16	6.904-285.0	5						□
Пластмасови чували за безпрашно отвеждане									
	17	6.900-698.0	10						□
Специални филтърни торби / филтърни торби за мокро									
	18	6.904-252.0	5						□
Кривки от неръждаема стомана									
	19	6.903-141.0	1	ID 35					□
	20	6.902-079.0	1	ID 40					□
Кривка от пластмаса									
	21	5.031-718.0	1	ID 35					□
	22	5.031-939.0	1	ID 35					□
	23	5.032-427.0	1	ID 40					□
Кривки метални									
	24	6.900-519.0	1	ID 35					□
	25	6.900-276.0	1	ID 40					□
Автодюзи смучещи									
Car nozzle	26	6.900-952.0	1	ID 40		90		Пластмасов плосък накрайник под ъгъл с работна ширина около 90 mm	□
Широки фиксирани дюзи									
Подвижен подов накрайник	27	4.130-432.0	1	ID 40		644		За изсмукване на големи повърхности в комбинация с NT 70/1; варианти NT 70/2 или NT 70/3.	□

■ Включени в комплекта □

NT 70/3 Me Tc
1.667-274.0

KÄRCHER

28–29

30–31

32–33

34–36

37

38

39

40

41

42–43

44

45

46

47–48

		Артикулен н-р	Брой						
Каучукови смукателни дюзи, скосени 45°									
	28	6.902-104.0	1	ID 35	220				☐
	29	6.902-105.0	1	ID 40	220				☐
Смукателни дюзи за тръби									
BRUSH	30	6.903-035.0	1	ID 35					☐
	31	6.903-036.0	1	ID 35					☐
Смучещи четки									
Suction brush DN35	32	6.903-862.0	1	ID 35		70			☐
Suction brush DN32	33	6.903-887.0	1	ID 32		70		Размерите на въртящата се засмукваща четка (DN 32, пластмаса) с ивици четина от полиамид (PA) са 70x45 mm. Само за прахосмукачки BV и T.	☐
Смукателни тръби от неръждаема стомана									
	34	6.902-081.0	1	ID 40	0,5				☐
	35	6.906-531.0	1	ID 40	1				☐
Смукателна тръба, DN 35	36	6.902-154.0	1	ID 35	0,5				☐
Ремонтни к-ти									
	37	2.639-873.0	1	ID 40					☐
	38	2.862-038.0	1	ID 61					☐
Смукателни маркучи (Clip-System)									
	39	6.906-279.0	1	40	10				☐
	40	6.906-321.0	1	40	4				☐
	41	6.906-546.0	1	40	4				☐
	42	6.906-635.0	1	40	16				☐
Смукателен маркуч	43	6.906-877.0	1	40	10			Смукателен маркуч с байонетно съединение, електрически проводимо.	☐
Смукателни маркучи комплект									
	44	4.440-264.0	1	ID 61	4				☐
	45	4.440-328.0	1	ID 61	3				☐
	46	4.440-467.0	1	ID 61	10				☐
	47	4.440-613.0	1	ID 61	4				☐
	48	4.440-614.0	1	ID 61	10				☐
	49	4.440-616.0	1	ID 61	4				☐
	50	4.440-263.0	1	ID 40	4				☐
	51	4.440-303.0	1	ID 40	4				☐
	52	4.440-463.0	1	ID 40	10				☐
	53	4.440-466.0	1	ID 40	10				☐
	54	4.440-612.0	1	ID 40	10				☐
Свързващи муфи									
	55	6.902-077.0	1	ID 32					☐
	56	6.900-286.0	1	ID 40					☐
	57	6.902-078.0	1	ID 61					☐
Удължителни маркучи (Clip-System)									
	58	6.906-344.0	1	ID 40	2,5				☐
Sonstiges									
	59	3.864-010.0	1						☐
	60	3.864-012.0	1						☐
CS 40 Me	61	2.863-026.0	1						☐

■ Включени в комплекта ☐

NT 70/3 Me Tc
1.667-274.0

62

63–65


66

67

68

69

70

		Артикулен н-р	Брой						
Монтажен к-т Y-елемент									
	62	2.637-217.0	1	ID 35					□
Присъединяваща муфа C-DN (клип върху конус), електропроводима									
	63	5.407-112.0	1	ID 35					□
	64	5.407-109.0	1	ID 40					□
	65	5.407-111.0	1	ID 40					□
Разширители (тръба –> дюза)									
	66	5.453-019.0	1	ID 40					□
Редуциращи муфи									
	67	5.407-108.0	1	ID 40					□
Sleeve C40 / C35	68	5.407-113.0	1	ID 40					□
Редуциращи елементи (тръба –> дюза)									
	69	6.902-017.0	1	ID 40					□
	70	6.902-072.0	1	ID 35					□

■ Включени в комплекта □

NT 70/3 Me Tc
1.667-274.0

1

		Артикулен н-р	Дължина		Брой				
Други									
Удължителен кабел	1	6.647-022.0	20		1			Удължителен кабел, дълъг 20 m, 3x1,5 mm². Със защитен срещу водни пръски шукощепсел, с разтоварване на опън и защита от пречупване.	□

■ Включени в комплекта □