HD 6/15 M CAGEEB ANNIVERSARY EDITION

Предназначена за ежедневна професионална употреба, много здрава, мобилна водоструйка HD 6/15 M Cage с 3-бутална аксиална помпа и тръбна стоманена рамка за защита на помпената част.



Made in Germany

Артикулен номер	1.150-973.0

- Три-бутална аксиална помпа с бутала от закалена стомана.
- Здрава, прахово покрита тръбна стоманена рамка за максимална защита на помпата
- Автоматично освобождаване на налягането и до 20 процента по-висока енергийна ефективност.

Технически данни

		4066529150332
Вид на тока	**~ / В / Hz**	1 / 230 / 50
Дебит	**л/ч**	560
Температура на подаване	**°C**	60
Работно налягане	**бар / МПа**	150 / 15
Максимално налягане	**бар / МПа**	225 / 25
Мощност на свързване	**кВт**	3,1
Свързващ кабел	**м**	5
Размер на дюзата		033
Подаване на вода		3/4"
Цвят		черен
Тегло (с аксесоари)	**кг**	34,6
Тегло вкл. Опаковка	**кг**	38,878
Размери (Д x Ш x В)	**мм**	420 × 460 × 970

Оборудване

eco!Booster	■

■ Включени в комплекта









Издръжлив и здрав

- Издръжлива рамка от стоманени тръби, която предпазва всички компоненти.
- Тръбната стоманена рамка е подходяща и за лесно закрепване и закрепване на машината в сервизен автомобил.
- Здравото пластмасово шаси предпазва помпата от повреда и замърсявания.

Висококачествено оборудване.

- Автоматично освобождаване на налягането за защита на компонентите и удължаване на експлоатационния им живот.
- Мощен 2-полюсен електромотор с въздушно охлаждане.
- Висококачествена месингова цилиндрова глава.

Гъвкава работа.

- Проектирана за изправена и хоризонтална употреба.

HD 6/15 M CageEB Anniversary Edition, 1.150-973.0, 2025-02-17

АКСЕСОАРИ ЗА HD 6/15 M CAGEEB ANNIVERSARY EDITION 1.150-973.0


1


2


3


4


5, 10


6



7


8


9


11


12


13


14

		Артикулен номер		
ПИСТОЛЕТИ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ				
Ръчни пистолети				
EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0	Без усилия: пистолетът за високо налягане EASY! Force използва силата на отката на струята под високо налягане, за да намали задържащата сила на оператора до нула.	■
EASY!Force комплект за преобразуване 1 – от маркуч за високо налягане	2	4.111-050.0	За преоборудване на водоструйки Kärcher със съществуващ маркуч за високо налягане: Комплект за преобразуване EASY! Force 1 с EASY! Force пистолет за високо налягане,струйник и всички адаптери до дюзата.	☐
EASY!Force комплект за преобразуване 2 – от машината	3	4.111-051.0	Разработен за преоборудване на съществуващи водоструйки от Kärcher: Комплект за преобразуване EASY! Force 2 с EASY! Force пистолет за високо налягане, струйник, маркуч за високо налягане и необходими адаптери.	☐
EASY!Force комплект за преобразуване 3 – пистолет за високо налягане	4	4.111-052.0	Съвместим със съществуващ маркуч за високо налягане и накрайник за пръскане: Комплект за преобразуване EASY! Force 3, вкл. EASY!Force пистолет и всички необходими адаптери за надграждане на вашата водоструйка.	☐
СТРУЙНИЦИ				
Струйник				
Jet pipe TR 600 mm	5	4.760-019.0		■
Въртящи струйници				
Накрайник с LED светлини	6	2.680-002.0	Ярка, лека LED работна светлина за директен монтаж върху струйник на EASY! Force пистолет за високо налягане. По-добра видимост при неблагоприятни условия на осветление до 5 работни часа.	☐
Струйник, 250 мм, Въртяща се	7	4.112-027.0	Струйна тръба, 250 мм, въртяща се, ергономична	☐
Струйник, 400 мм, Въртяща се	8	4.112-024.0	Струйна тръба, 400 мм, въртяща се, ергономична	☐
Струйник, 600 мм, Въртяща се	9	4.112-007.0	Струйна тръба, 600 mm, въртяща се, ергономична	☐
Струйник, 840 мм, Въртяща се	10	4.112-006.0	Струйна тръба, 850 mm, въртяща се, ергономична	☐
Струйник, 1050 мм, Въртяща се	11	4.112-000.0	Струйна тръба, 1050 mm, въртяща се, ергономична	☐
Струйник, 1550 мм, Въртяща се	12	4.112-018.0	Струйна тръба, 1550 mm, въртяща се, ергономична	☐
Струйник, 2050 мм, Въртяща се	13	4.112-021.0	Струйна тръба, 2050 mm, въртяща се, ергономична	☐
Струйник удължител, 1000 мм	14	4.112-048.0	Струйник удължител с EASY! Lock връзка. Дължина 1000 мм.	☐

■ Включени в комплекта ☐ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА HD 6/15 M CAGEEB ANNIVERSARY EDITION 1.150-973.0


15


16


17


18


19


20


21


22


23–26


27


28

		Артикулен номер		
СТРУЙНИЦИ				
Двоен струйник				
Двоен струйник, 960 мм	15	2.112-016.0	Плавно регулиране на работното налягане директно при ръкохватката при пълен дебит на водата. Подходяща преди всичко за селското стопанство (напр. почистване на обори).	☐
Ъглов струйник				
Струйник за тоалетни и дъждовни улуци	16	4.112-029.0	Струйник от неръждаема стомана с вложка на дюзата. Специално оформена за ефективно и хигиенно почистване на улуци и тоалетни.	☐
Гъвкав струйник				
Гъвкав струйник, 1050 мм	17	4.112-035.0	Плавно регулиране на огъването на струйната тръба от 20° – 140°. Особено подходяща за почистване на труднодостъпни места като напр. улуци, покриви на автомобили, шасита и подкалници.	☐
Шарнир високо налягане	18	4.112-057.0	За труднодостъпни зони: съединение с високо налягане, с регулиране на ъгъла до 120 °. Просто прикрепете директно към струйника на водоструйката.	☐
Уред за почистване на тръби				
Струйна тръба за почистване на улеи	19	2.112-015.0	Струйната тръба служи за почистване на система от отводнителни улеи. Чрез формата на струйната тръба и специалната дюза почистването може да се извърши, без да се свалят покриващите решетки.	☐
Струйник за шаси				
Струйник за почистване под обекта	20	4.112-032.0	Струйник от неръждаема стомана за ефективно и лесно почистване на долната част на шасито и арката на колелата. Без дюза за високо налягане.	☐
Допълнителна дръжка				
Допълнителна дръжка за EASY!Lock струйник	21	4.321-380.0	Удобна във всяка ситуация – допълнителната дръжка лесно се закрепва към струйника на новата ни генерация EASY!Lock. Редовната смяна на стойката облекчава натоварването на тялото ви, правейки работата по-спокойна. Благодарение на въртящата се на 360 ° струйна тръба допълнителната дръжка може да се завърти напълно по време на работа за по-голяма гъвкавост.	☐
PowerControl струйник				
Струйник Power Control 034	22	4.112-045.0	Безстепенно регулиране на налягането по време на работа директно в зоната на захващане на оператора, особено за машини без функция на серво управление. Ефективността на почистването може да бъде адаптирана към съответната задача за миг. Режимът на ниско налягане за нанасяне на почистващия агент и регулиране на нивото на струята допълват продукта.	☐
KÄRCHER POWER-ДЮЗИ				
Power-дюза ъгъл на пръскане 25°				
Power дюза , 033	23	2.113-063.0	Дюза с плоска струя за покритие на голяма площ и упорити замърсявания и петна.	■
ВН-дюза ъгъл на пръскане 0°				
Power дюза 0°, 040	24	2.113-001.0	Дюза за високо налягане с мощна струя за изключително упорити замърсявания.	☐
Power-дюза ъгъл на пръскане 15°				
Power дюза 15°, 033	25	2.113-002.0	Плоска струя за упорити замърсявания.	☐
Power-дюза ъгъл на пръскане 40°				
Power дюза 40°, 040	26	2.113-003.0	Мощна дюза с 40° ъгъл на пръскане и плоска струя, подходяща за големи площи и чувствителни повърхности.	☐
ECO!BOOSTER				
eco!Booster TR 033 Professional	27	2.113-085.0	eco!Booster с 50% по-висока производителност в сравнение с Power дюзата на Karcher за водоструйки работещи със студена и гореща вода (размер на дюзата 033); идеална за деликатни повърхности.	■
БЪРЗ КУПЛУНГ				
Бърза връзка	28	2.115-000.0	За бързо свързване на различни аксесоари. Перфектен за пистолети и струйници Кершер. С вътрешна резба (M 22 × 1,5)	☐

■ Включени в комплекта ☐ Налични аксесоари

KÄRCHER

АКСЕСОАРИ ЗА HD 6/15 M CAGEEB ANNIVERSARY EDITION 1.150-973.0


29


30


31


32


33

35


36


37


38


39


40


41, 49


42, 44

		Артикулен номер		
БЪРЗ КУПЛУНГ				
Нипел за бърза връзка, мъжки	29	2.115-001.0	Закалена, неръждаема стомана. Нипел за бързо свързване 2.115-000. С външна резба (M 22 × 1,5)	☐
ПОЧИСТВАНЕ НА БЪЧВИ И РЕЗЕРВОАРИ				
Допълнителен комплект за изсмукване на мръсотия	30	2.641-798.0	За свързване към маркуч за високо налягане на водоструйки Kärcher: Мощен утайкоизсмукващ уред за преоборудване на водоструйки в помпи за замърсяване.	☐
ДРУГИ АКСЕСОАРИ ЗА ВОДОСТРУЙКИ				
Ограничител на пусков ток	31	2.637-495.0	Намалява стартовия ток при монофазно захранване и защитава мрежовия предпазител.	☐
Допълнителен комплект монетоприемник	32	2.644-029.0	Дистанционно управление за монети с електронен монетоприемник за свързване на водоструйка като устройство за предварително измиване. Моля, осигурете електрическия контакт и кабела на място.	☐
Пистолет за бластиране	33	2.869-067.0	Кратко време за настройка, лесен транспорт, моментално изключване – струйният пистолет е достъпен метод за почистване за всички видове малки до средни площи. Регулируемо налягане/обем вода.	☐
DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE				
Spare part set seals TR	34	2.880-001.0		☐
STROMGENERATOR				
PGG 6/1	35	1.042-208.0	С мощност от 5 kW, бензиновият синхронен генератор PGG 6/1 впечатлява с до 10 часа независимо захранване за множество търговски и общински приложения.	☐
РОТОРНИ ДЮЗИ				
Роторна дюза , малка				
ротационна дюза, малък, 035	36	4.114-019.0	Новият ротационна дюза (размер 035) с въртяща се точкова струя прави голяма разлика: до 50% по-висока ефективност на почистване и площ от своя предшественик.	☐
Роторна дюза, голяма				
ротационна дюза, голям, 035	37	4.114-040.0	Ротационната дюза с въртяща се струя предлага 10 пъти по-добри резултати при почистване. Керамична дюза и лагерен пръстен за дълъг експлоатационен живот. Допълнителни данни: Макс. 300 бара, 30 MPa, 85 ° C.	☐
ДЮЗА MULTIPLE-JET				
Тройни дюзи				
тройна дюза, 033	38	4.117-028.0	Ръчно превключваща се тройна дюза. Удобно превключване на струята. При уреди с разпръсквач плоската струя с ниско налягане служи за засмукване и разнасяне на почистващ препарат.	☐
Ъгъл на Vario-дюза 0°-90°				
Дюза с регулируем ъгъл, 050	39	4.113-007.0	Дюза с променлив ъгъл за регулиране на ъгъла на пръскане от 0° до 90°. За лесно приспособяване към всякакви замърсявания и повърхности.	☐
РЕЗБА НА ДЮЗА / ДИСТАНЦИОННЕН ДЪРЖАЧ				
Резба на дюза				
Конектор за дюзи	40	4.112-011.0	За защита и свързване на Power дюзи на Kärcher към струйник.	☐
ШЛАНГОВЕ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ				
Standard с двустранна резба				
Маркуч за високо налягане, 10 м, DN 10, 220 бар, 2 × EASY!Lock	41	6.110-041.0	Впечатляващи стойности и базово оборудване: 10 m дълъг маркуч за високо налягане (DN 10), разработен за налягания до 220 bar.	☐
Маркуч за високо налягане, 10 м, DN 6, 250 бар, 2 × EASY!Lock	42	6.110-034.0	10 м маркуч за високо налягане (M 22 × 1,5) със защита от прегъване. С патентован въртящ се AVS конектор за пистолет и ръчна винтова връзка. Допълнителни данни: DN 6/155°C/250 bar.	☐

■ Включени в комплекта ☐ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА HD 6/15 M CAGEEB ANNIVERSARY EDITION 1.150-973.0


43, 45–48


42, 44


41, 49


50


51–52, 54


53


55


56

		Артикулен номер		
ШЛАНГОВЕ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ				
Standard с двустранна резба				
Маркуч за високо налягане, 10 м, DN 6, 250 бар, 2 × EASY!Lock	43	6.110-035.0	10 м дълъг маркуч за високо налягане (DN 6), оборудван с EASY!Lock ръчна винтова връзка от двете страни. Подходящи до 250 бара и с ANTI!Twist.	☐
Маркуч за високо налягане, 10 м, DN 6, 300 бар, 2 × EASY!Lock	44	6.110-056.0	с патентован AVS извод в пистолета (въртяща се опора) и винтово съединение за завиване на ръка. M 22 × 1,5 със защита срещу пречупване. NW 6/155°C/300 bar	☐
Маркуч за високо налягане, 10 м, DN 8, 315 бар, 2 × EASY!Lock	45	6.110-031.0	Маркуч за високо налягане (DN 8) подходящ за налягане до 315 бара. С иновативен EASY!Lock ръчна винтова връзка от двете страни, ANTI!Twist и дължина 10 m.	☐
Маркуч за високо налягане, 15 м, DN 8, 315 бар, 2 × EASY!Lock	46	6.110-030.0	15 м дълъг маркуч за високо налягане, DN 8, с ANTI!Twist и оборудван със спестяващи време EASY!Lock ръчни винтови връзки от двете страни.	☐
Маркуч за високо налягане, 20 м, DN 8, 315 бар, 2 × EASY!Lock	47	6.110-032.0	20 м маркуч за високо налягане (DN 8), оборудван със спестяващи време и здрави EASY!Lock ръчни винтови връзки от двете страни. Одобрен за налягания до 315 bar.	☐
Маркуч за високо налягане, 30 м, DN 8, 315 бар, 2 × EASY!Lock	48	6.110-014.0	С шарнирно съединение, 2 × M 22 × 1,5	☐
Маркуч за високо налягане, 15 м, DN 10, 220 бар, 2 × EASY!Lock	49	6.110-042.0	Оборудван с иновативни EASY!Lock ръчни винтови връзки и подходящ за налягане до 220 bar: 15 m дълъг маркуч за високо налягане (DN 10).	☐
Маркуч за високо налягане, 20 м, DN 10, 220 бар, 2 × EASY!Lock	50	6.110-043.0	с двустранно винтово съединение, M 22 × 1,5 със защита срещу пречупване. NW 10/155°C/220 bar	☐
Маркуч за високо налягане, 25 м, DN 10, 220 бар, 2 × EASY!Lock	51	6.110-044.0		☐
Маркуч за високо налягане, 40 м, DN 10, 220 бар, 2 × EASY!Lock	52	6.110-045.0		☐
Маркуч за високо налягане, 15 м, DN 12, 210 бар, 2 × EASY!Lock	53	6.110-059.0	Маркуч за високо налягане за дебит на водата над 1800 l/h. С двустранно винтово съединение. 2x M 22 × 1,5 със защита срещу пречупване.	☐
Маркуч за високо налягане, 40 м, DN 12, 210 бар, 2 × EASY!Lock	54	6.110-060.0		☐
Longlife 400 с двустранна резба				
Маркуч за високо налягане Longlife, 1,5 м, DN 8, 400 бар, 2 × EASY!Lock	55	6.110-024.0	1,5 м къс маркуч за високо налягане (DN 8). Удобни EASY!Lock ръчни винтови връзки от двете страни за здрави и бързи връзки. Издръжлив и проектиран за налягане до 400 бара.	☐
Маркуч за високо налягане Longlife, 1,5 м, DN 8, 400 бар, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5	56	6.110-069.0	1,5 м къс маркуч за високо налягане (DN 8), подходящ за налягане до 400 бара с двойна стоманена вложка. Връзки: M 22 × 1,5, както и удобната и бърза EASY!Lock ръчна винтова връзка.	☐

☐ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА HD 6/15 M CAGEEB ANNIVERSARY EDITION 1.150-973.0


57


58–60


61


62


63


64


65–67, 71–73


68–70

		Артикулен номер		
ШЛАНГОВЕ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ				
Longlife 400 с двустранна резба				
Маркуч за високо налягане Longlife, 10 м, DN 8, 400 бар, 2 × EASY!Lock	57	6.110-038.0	Издръжлив, 10 м дълъг маркуч за високо налягане (DN 8) с двойна стоманена сърцевина и EASY!Lock ръчни винтови връзки от двете страни и ANTI!Twist. Одобрен за 400 бара налягане.	☐
Маркуч за високо налягане Longlife, 30 м, DN 8, 400 бар, 2 × EASY!Lock	58	6.110-023.0	С шарнирно съединение, 2 × M 22 × 1,5	☐
Маркуч за високо налягане Longlife, 20 м, DN 8, 400 бар, 2 × EASY!Lock	59	6.110-027.0	Маркуч за високо налягане с ANTI!Twist, EASY!Lock ръчни винтови връзки и двойна стоманена сърцевина. Дължина 20 м, номинален размер DN 8, EASY!Lock ръчно закрепване с винт от двете страни.	☐
Маркуч за високо налягане Longlife, 15 м, DN 8, 400 бар, 2 × EASY!Lock	60	6.110-029.0	С шарнирно съединение 2 x M22 × 1,5	☐
Изпълнение за ХВП с двустранна резба				
Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост, 10 м, DN 8, 250 бар, 2 × EASY!Lock	61	6.110-051.0	Маркуч за високо налягане (ID 6), дълъг 10 m, със сиво, немаркиращо външно покритие. Одобрен за употреба в хранително-вкусовата промишленост. С връзка EASY!Lock в двата края.	☐
Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост, 20 м, DN 8, 250 бар, 2 × EASY!Lock	62	6.110-052.0	Подходящ за използване в хранително-вкусовата промишленост: маркуч за високо налягане с дължина 20 м(ID 8) със сиво, немаркиращо външно покритие, ANTI!Twist и EASY!Lock ръчни винтови връзки.	☐
Longlife изпълнение за ХВП с двустранна резба				
Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост Longlife, 10 м, DN 8, 400 бар, 2 × EASY!Lock	63	6.110-053.0	Маркуч за високо налягане Longlife за приложение в хранителната промишленост. Външният капак е устойчив на животински мазнини, неизбледняващ материал. С шарнирно съединение, 2 x M 22 × 1,5	☐
Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост Longlife, 20 м, DN 8, 400 бар, 2 × EASY!Lock	64	6.110-054.0	Маркуч за високо налягане Longlife за приложение в хранителната промишленост. Външният капак е устойчив на животински мазнини, неизбледняващ материал. С патентован AVS извод в пистолета (въртяща се опора)	☐
ПОЧИСТВАНЕ НА ТРЪБИ				
Маркуч за почистване на тръби, DN 6				
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	65	6.110-108.0		☐
	66	6.110-109.0		☐
	67	6.110-110.0		☐
Маркуч за почистване на тръби TR DN6 макс.2	68	6.110-046.0	10-метровият маркуч за почистване на тръби е изключително гъвкав маркуч за високо налягане за вътрешно почистване на тръби (резбова връзка за дюза R 1/8).	☐
Маркуч за почистване на тръби, ID 6, 20 м, макс. 250 бара	69	6.110-008.0	20-метровият маркуч за почистване на тръби е изключително гъвкав маркуч за високо налягане за вътрешно почистване на тръби (резбова връзка за дюза R 1/8).	☐
Маркуч за почистване на тръби TR DN6 макс.2	70	6.110-047.0	30-метровият маркуч за почистване на тръби е много гъвкав маркуч за високо налягане за вътрешно почистване на тръби (резбова връзка за дюза R 1/8).	☐

☐ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА HD 6/15 M CAGEEB ANNIVERSARY EDITION 1.150-973.0


65–67, 71–73


74


75


76–77


78


79


80


82, 90


83


84

		Артикулен номер		
ПОЧИСТВАНЕ НА ТРЪБИ				
Маркуч за почистване на тръби, DN 6				
Маркуч за почистване на тръби TR DN6 14MPa	71	6.110-048.0	10 m гъвкав маркуч за високо налягане (DN 6) за почистване на тръби (резбова връзка за дюза R 1/8).	☐
Маркуч за почистване на тръби, ID 6, 20 м, макс. 140 бара	72	6.110-049.0	20-метровият маркуч за почистване на тръби е изключително гъвкав маркуч за високо налягане за вътрешно почистване на тръби (резбова връзка за дюза R 1/8).	☐
Маркуч за почистване на тръби, ID 6, 30 м, макс. 140 бара	73	6.110-050.0	30 m гъвкав маркуч за високо налягане (DN 6) за почистване на тръби (резбова връзка за дюза R 1/8).	☐
Дюзи за почистване на тръби				
Ротационна дюза за почистване на тръби D21/040	74	4.765-001.0	Насочената напред въртяща се струя премахва и най-упоритите замърсявания. Трите насочени назад дюзи осигуряват необходимото движение напред, както и удобно управление.	☐
Ротационна дюза за почистване на тръби D30/040	75	4.765-004.0		☐
Дюза за почистване на тръби	76	5.763-015.0	16 mm дюза за почистване на тръби с вътрешна резба. Различни посоки на струята за екологично почистване на запушени канали и тръби.	☐
	77	5.763-016.0		☐
	78	5.763-017.0	Дюза за почистване на тръби с вътрешна резба. Различни посоки на струята. (R 1/8" връзка, 3 × 30° назад, диаметър 30 mm.)	☐
Въртяща се дюза за почистване на тръби	79	6.415-428.0	Дюза за почистване на тръби с четири въртящи се струи и вътрешна резба. Различни посоки на пръскане. Маркуча се движи свободно през тръбата. С връзка R 1/8".	☐
УРЕД ЗА ПОЧИСТВАНЕ ПОДОВЕ И ПЛОЩИ				
Уред за площи FRV 30				
Уред за почистване на площи FRV 30	80	2.111-010.0	С интегрираното автоматично засмукване на мръсната вода FRV 30 прави почистването на повърхностите още по-ефективно и позволява приложение вътре и на открито. Досадното изплакване на повърхността след почистване отпада, тъй като мръсната вода целенасочено може да се отведе с доставения 5 m смукателен маркуч. Неоставящите следи направляващи ролки и двойните керамични лагери са друг признак за качество. Специфичният за уреда комплект дюзи трябва да се поръча отделно. макс. 250 bar / 1000 l/h / 60°C.	☐
ABS гумен предпазител	81	2.642-910.0	За гладки подове на закрито. Предпазителят увеличава мощността на засмукване на FRV 30 и минимизира количеството оставаща вода. Това означава, че подът е сух само за няколко минути.	☐
Удължителен маркуч 5 m	82	4.440-939.0	5 m удължителен маркуч за FRV 30. Включително съединителна муфа.	☐
ABS Закрепване на маркуча	83	2.642-528.0	Вендуза за фиксиране на смукателния маркуч към гладки повърхности.	☐
ABS Уловител на замърсяване	84	2.642-532.0	Поцинкована стоманена кошница за събиране на груби замърсявания и за фиксиране на смукателния маркуч във външни зони.	☐

☐ Налични аксесоари

KÄRCHER

АКСЕСОАРИ ЗА HD 6/15 M CAGEEB ANNIVERSARY EDITION 1.150-973.0


85


86


87


88


89


82, 90


91


92


93


94


95


96


97


98

		Артикулен номер		
УРЕД ЗА ПОЧИСТВАНЕ ПОДОВЕ И ПЛОЩИ				
Уред за площи FR 30				
FR 30	85	2.111-011.0	До 10 пъти по-голяма производителност, отколкото с конвенционална струя с високо налягане. Пластмасов корпус за максимална маневреност, двойни керамични лагери за голяма експлоатационна издръжливост, гъвкав присъединителен шарнир за отлично боравене и интегрирана паркинг позиция. Специфичният за уреда комплект дюзи трябва да се поръча отделно. Макс. 180 bar / 850 l/h / 60°C.	☐
Уред за площи FR 30 ME				
Уред за почистване на площи FR 30 ME, диаметър 300 мм	86	2.111-013.0	Устойчив на гореща вода уред за почистване на площи от неръждаема стомана с двойни керамични лагери, незабелязващи се въртящи се колела и връзка за смукателен маркуч.	☐
Специфичен за уреда к-т дюзи за FR				
Комплект дюзи за уред за почистване на площи, 500 л/ч – 650 л/ч	87	2.640-401.0	Комплектът дюзи включва захранващи дюзи и съединения. За уреди за почистване на площи Kärcher (500 до 650 l/h).	☐
Специфичен за уреда к-т дюзи за FRV				
Комплект дюзи 035 – за FRV 30, 035	88	2.642-430.0	Специфичен за машината комплект дюзи Kärcher power nozzles и jet дюза за FRV 30.	☐
Уред за площи FRV 30 ME				
FRV 30 Me	89	2.111-012.0	Благодарение на автоматичното засмукване на мръсната вода уредът за почистване на площи FRV 30 Me от неръждаема стомана прави вътрешното и външно почистване още по-ефективно. Почистване с гореща вода до 85 °C.	☐
Смукателен маркуч FRV 30 ME	90	4.441-040.0	5 m удължителен маркуч за FRV 30 ME. Включва адаптер за свързване.	☐
СИСТЕМИ ЗА ПЯНА				
Парогенератор (струйник за пяна)				
Пеногенератор Advanced 1, 400 л/ч – 600 л/ч	91	4.112-063.0	Висококачествен и здрав пеногенератор Advanced 1 с регулиране на ъгъла на пръскане и основно тяло, изработено от екомесинг. Подходящ за водоструйки Kärcher с дебит от 400 до 600 l/h.	☐
Пеногенератор DUO Advanced TR, 400 л/ч – 600 л/ч	92	4.112-067.0	DUO Advanced 1 пеногенератор с двулитров резервоар за препарат и директно превключване към почистване под високо налягане. Подходящ за водоструйки Kärcher с дебит от 400 до 600 l/h.	☐
Пеногенератор TR, 350 л/ч – 600 л/ч	93	4.112-053.0	За водоструйки с дебит от 350–600 l/h: нов, здрав и много висококачествен пеногенератор Basic 1 с изключително качество на пяната, като същевременно изразходва наполовина по-малко препарат.	☐
Бутилка за почистващи препарати 1L	94	5.071-414.0	За бърза смяна на почистващ препарат: Допълнителен 1 литров контейнер за почистващ препарат за основен пеногенератор (2.112-053.0, 2.112-054.0 и 2.112-055.0).	☐
Резервоар сив само за замяна 1L	95	6.414-050.0	Допълнителен 1-литров контейнер за почистващ препарат за бърза смяна на почистващ препарат (за пеногенератор 2.112-017.0 и 2.112-018.0).	☐
Комплект Inno Foam				
Inno Foam Set с инжектор за препарат	96	2.112-000.0	Система за пяна под високо налягане с двоен струйник – дюза за пяна и струя високо налягане за изплакване. За използване с мобилни и стационарни водоструйки за почистване или дезинфекция.	☐
Комплект Easy Foam				
Комплект Easy Foam с инжектор на препарат	97	2.112-010.0	Система за пяна за използване с водоструйки със студена вода и водоструйки с подгряване на водата за почистване и дезинфекция.	☐
К-т дюзи за Inno / Easy Foam Set				
Комплект дюзи 055 за Inno / Easy Set 500–600 l/h	98	2.111-009.0	Оптимално адаптиране към различни мощности на машината за икономична употреба.	☐

☐ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА HD 6/15 M CAGEEB ANNIVERSARY EDITION 1.150-973.0


99


100


101


102


103


104–105


106


107


108


109


110


111


112

		Артикулен номер		
СИСТЕМИ ЗА ПЯНА				
Монтажен к-т дюза за пяна				
Комплект за закрепване на дюзаа за пяна	99	2.112-013.0	Комплект пенообразувател. Дюзата за пяна е идеална за използване в санитарни помещения и хранително-вкусовата промишленост и навсякъде, където е необходимо дълго време за нанасяне.	☐
СМЕСВАНЕ / ИНЖЕКТОРИ				
Инжектор за препарат				
Инжектор за препарат за високо и ниско налягане (без дюзаа)	100	4.637-032.0	Инжектор за препарат за независимо дозиране при високо и ниско налягане. Максимална доза около 15%.	☐
Инжектор за препарат за високо налягане (без дюза)	101	4.637-033.0	Дозиране на почистващия препарат при високо налягане 3 – 5 %	☐
Комплект инжектор от неръждаема стомана за HD 6/15C	102	6.645-758.0	Идеален за водоструйка HD 6/15 C, инжекторът от неръждаема стомана осигурява прецизно дозиране на почистващ препарат и пяна. Със смукателен маркуч и вакуум филтър.	☐
Специфичен за уреда к-т дюзи за арт. н-р 3.637-170.0				
Накрайник с трапецовидна резба HD-GER.	103	4.769-005.0	За водоструйки с дебит на водата 500 – 700 л/ч. Състои се от вложка за дюза + захранваща дюза високо налягане + съединение	☐
К-т дюзи към арт. н-р 3.637-001.0				
Вложка на дюзата до 1100 л/ч – високо налягане	104	4.769-003.0	Вложка за дюза за инжектор за препарат 3.637-001 за приложение на препарат под високо налягане. За водоструйки с дебит на водата до 1100 l/h.	☐
Вложка за дюзи от 1100 l/h – ND	105	4.769-006.0	Вложка за дюза за инжектор за препарат 3.637-001 за приложение на препарат под високо налягане. За водоструйки с дебит на водата над 1 100 l/h	☐
СЪЕДИНИТЕЛНИ ЧАСТИ				
Въртящ се куплунг				
Шарнирно съединение	106	4.111-021.0	Надеждно предотвратява усукване на маркучите за високо налягане. Извод M 22 × 1,5 със защита на ръкохватката.	☐
Свързващ елемент				
Винтова муфа за уреди за площи и контролери Servo Control	107	4.111-022.0	За закрепване на дюзи за високо налягане и аксесоари към пистолет HD (с винтове за дюзи) – 1 × M 22 × 1,5/1 × M 18 × 1,5.	☐
Къс държач за дюза	108	4.111-038.0	За закрепване на дюзи за високо налягане и аксесоари към пистолета за високо налягане (с винтове за дюзи). Не е съвместим с тройни дюзи.	☐
Адаптери EASY!Lock				
Адаптер 1 M22AG-TR22AG	109	4.111-029.0	Адаптер 1 за свързване на стария маркуч с новия маркуч	☐
Адаптер 2 M22IG-TR22AG	110	4.111-030.0	Адаптер 2 за свързване на стария уред с новия маркуч и стария пистолет с новия маркуч	☐
Адаптер 3 M22IG-TR22AG	111	4.111-031.0	Адаптер 3 за свързване на стария пистолет с новия струйник и новия серво регулатор	☐
Адаптер M22 – шарнир	112	4.111-032.0	M22 × 1,5 вътрешна резба и шарнирно съединение. За удължение на маркуча за високо налягане с шарнирно свързване или за работа с телескопична струйна тръба с маркуч за високо налягане с шарнирно свързване.	☐

☐ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА HD 6/15 M CAGEEB ANNIVERSARY EDITION 1.150-973.0


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126–127

		Артикулен номер		
СЪЕДИНИТЕЛНИ ЧАСТИ				
Адаптери EASY!Lock				
Адаптер 5 TR22IG-M22AG	113	4.111-033.0	Адаптер 5 за свързване на новия пистолет със стария струйник и новия серво регулатор със стария струйник	☐
Адаптер 6 TR22IG-M22AG	114	4.111-034.0	Адаптер 6 за свързване на новия уред със стария маркуч и стария маркуч с новия пистолет	☐
Адаптер 7 M18IG-TR20AG	115	4.111-035.0	Адаптер 7 за свързване на стария струйник с новата дюза	☐
Адаптер 8 TR20IG-M18AG	116	4.111-036.0	Адаптер 8 за свързване на новия струйник със старата дюза	☐
Съединител -2xM22x1,5	117	4.111-037.0	Адаптер 9 за свързване на нов маркуч с нов маркуч	☐
АДАПТЕР за замяна TR22IG-M22AG Er	118	4.111-046.0	Въртящ се адаптер за свързване на пистолет за високо налягане EASY!Force и маркучи за високо налягане с връзка M 22x1.5	☐
МАКАРИ ЗА МАРКУЧИ				
Автоматична самонавиваща се макара за шланг				
Макара за маркуч за стенен монтаж, 15 м	119	2.639-257.0	Готова за употреба автоматична макара за маркуч за стенен монтаж. Опростява работата с маркуча за високо налягане, съкращава времето за настройка и повишава безопасността на труда.	☐
ABS макара за маркуч, пластмасова, 20 м	120	6.392-074.0	Автоматична макара за маркуч за 20 m маркуч за високо налягане. Конзолата е изработена от прахово боядисана стомана, макарата е изработен от пластмаса.	☐
ABS макара за маркуч, 20 м	121	6.392-083.0	Автоматична макара за маркуч за 20 m маркуч за високо налягане. Конзолата е от неръждаема стомана, макарата е от пластмаса.	☐
Автоматична макара за маркуч , с покритие, 20 м	122	6.392-106.0	Автоматична макара за маркуч от здрава пластмаса. Боядисана стоманена скоба. Подходящ за 20 m маркуч за високо налягане.	☐
Макара за маркуч, автоматична, базалтово сиво покритие, 20 м	123	6.392-105.0	Автоматичните макари за маркуч осигуряват най-високо ниво на безопасност и удобство при навиване и развиване на маркучи за високо налягане.	☐
Автоматична макара за маркуч , неръждаема стомана, включва въртящ се държач, 20 м	124	6.392-076.0	Автоматична макара за маркуч от неръждаема стомана. С въртящ се държач. Подходящ за 20 m маркуч за високо налягане.	☐
Допълнителен комплект макара за маркуч TR 40m, 40 м	125	6.392-442.0	Автоматичните макари за маркуч осигуряват най-високо ниво на безопасност и удобство при навиване и развиване на маркучи за високо налягане.	☐
Въртящ се държач с прахово покритие	126	2.639-931.0	Въртящ се държач за стенен монтаж на автоматична макара за маркуч. За максимален радиус на действие и гъвкавост на маркуч за високо налягане. Въртящ се на 120°. Поцинкована стомана.	☐

☐ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА HD 6/15 M CAGEEB ANNIVERSARY EDITION 1.150-973.0


126–127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137–138


139–140

		Артикулен номер		
МАКАРИ ЗА МАРКУЧИ				
Автоматична самонавиваща се макара за шланг				
Въртящ се държач от неръждаема стомана	127	2.641-867.0	Въртящ се стенен държач от неръждаема стомана (за 2.641-866). Той позволява максимална гъвкавост при работа на маркуча за високо налягане.	☐
ПОЧИСТВАНЕ НА ФАСАДИ И СОЛАРНИ ПАНЕЛИ				
Четки				
Трансмисия за ролкови четки	128	4.762-584.0	Хидравлично задвижване на въртящи се ролкови четки. За почистване на фасади или соларни електроинсталации с помощта на нашите професионални водоструйки. Монтаж върху струйник или телескопично удължение.	☐
Защита от пръски	129	4.762-621.0	Защита на въртящата се ролкова четка срещу пръскане чрез велкро закопчаване. Ясен вид на четката благодарение на прозрачния филм-покритие, с едновременна защита срещу пръски.	☐
Ролки меки	130	4.762-623.0	Мека четка за използване с хидравлично задвижване (4.762-584.0). Подходяща за почистване на стъкло и соларни панели. Лесна система за бърза смяна и надежден монтаж на задвижването.	☐
Ролки средни	131	4.762-624.0	Средно твърда четка за използване с хидравлично задвижване (4.762-584.0). Подходяща за специални фасади, ленти – фолиа и тъкани. Лесна и безопасна система за бърза смяна.	☐
Ролки твърди	132	4.762-625.0	Твърда четка за използване с хидравлично задвижване (4.762-584.0). За груби фасади, каменни и дървени вътрешни дворове. Безопасна и лесна система за бърза смяна.	☐
Четка за фасади Твърда	133	6.960-133.0	Четка с твърди четина за почистване на промишлени фасади и подови настилки и за почистване на груби замърсявания. Лесен монтаж върху телескопично удължение или върху струйника за високо налягане от Kärcher.	☐
Четка за фасади Средна	134	6.960-134.0	Почиства оптимално фасади, ролетни щори и текстилни тъкани: четка със средно твърда четина за бързо и лесно закрепване към телескопично удължение или струйника за високо налягане от Kärcher.	☐
Четка за фасади Мека	135	6.960-135.0	За лесен монтаж върху телескопично удължение или струйника за високо налягане от Kärcher: четка с мека четина за дълбоко почистване на чувствителни повърхности като стъкло или соларни системи.	☐
Teleskopstangen				
Сферичен кран	136	4.580-097.0	TL адаптер за ниско налягане, със сферичен кран за безинструментален монтаж на телескопичните удължители. Идеален за приложения с въртящи се четки с високо налягане.	☐
Телескопичен удължител фибро стъкло 7 m	137	4.762-609.0	Телескопичен удължител TL 7 F с обхват до 7 м, изработена от здраво и леко фибро стъкло. С практични закопчалки за бързо освобождаване за лесно прибиране и разпъване.	☐
Телескопичен удължител хибриден 7 m	138	4.762-610.0	Многофункционален хибриден телескопичен удължител TL 7 H, изработена от твърда и лека смес от карбоново фибро стъкло. Телескопичен благодарение на бързо освобождаващите се ключалки. Обхват до 7 м.	☐
Телескопичен удължител хибриден 10 m	139	4.762-611.0	Обхват до 10 м: хибриден телескопичен удължител TL 10 H. Състои се от смес от карбоново фибро стъкло и е подходяща за многофункционална употреба. Лесно прибиране и удължаване благодарение на бързо освобождаващи се крепежни елементи.	☐
Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло 10 m	140	4.762-612.0	Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло TL 10 C. С обхват до 10 м и практични скрепителни елементи за бързо освобождаване. Многофункционално използване за почистване на фасади, прозорци или соларни панели.	☐

☐ Налични аксесоари

АКСЕСОАРИ ЗА HD 6/15 M CAGEEB ANNIVERSARY EDITION 1.150-973.0


141


142


143–144


145


146–148


149


150–151


152


153


154–156

		Артикулен номер		
ПОЧИСТВАНЕ НА ФАСАДИ И СОЛАРНИ ПАНЕЛИ				
Teleskopstangen				
Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло 14 m	141	4.762-613.0	Максимална твърдост при минимално тегло: телескопичен удължител TL 14 C, изработен от карбоново фибро стъкло. Огромен обхват от 14 м, многофункционална употреба и лесен за използване благодарение на бързо освобождаващи се крепежни елементи.	☐
Пистолет	142	4.775-154.0	TL адаптер за високо налягане, гъвкав пистолет за високо налягане за почистване под високо налягане с телескопични удължители. Ергономичен, лесен за монтаж, подходящ за десничари и левичари.	☐
Омекотяване на вода				
WS 50	143	6.368-463.0	Мобилният модул за омекотяване на вода WS 50 предотвратява остатъците от варовик върху чисти повърхности. Специална йонообменна смола премахва разтворения варовик от водата.	☐
WS 100	144	6.368-464.0	Мобилният модул за омекотяване на вода WS 100 предотвратява остатъците от варовик върху чисти повърхности. Специална йонообменна смола премахва разтворения варовик от водата.	☐
Регенерационна станция	145	6.368-465.0	Със системата за регенериране WS Regenerator, омекотяващите патрони на модулите за омекотяване на вода WS модули могат да бъдат обратно продухвани и регенерирани с натискането на един бутон.	☐
Маркучи				
Маркуч Solar	146	6.392-978.0	Висококачествен, гъвкав маркуч за високо налягане (с гумено покритие) за iSolar TL 7. Външният слой има особено добри свойства на плъзгане при удължаване и прибиране на телескопичния прът.	☐
	147	6.392-977.0	Висококачествен, гъвкав маркуч за високо налягане (с гумено покритие) за iSolar TL 10. Външният слой има особено добри свойства на плъзгане при удължаване и прибиране на телескопичния прът.	☐
	148	6.392-976.0	Висококачествен, гъвкав маркуч за високо налягане (с гумено покритие) за iSolar TL 14. Външният слой има особено добри свойства на плъзгане при удължаване и прибиране на телескопичния прът.	☐
Приспособления и адаптери				
Защита от падане iSolar	149	6.988-152.0	Сертифицирана система за сигурност за работа на покрива. Съдържание: Преносимо устройство за спиране на падане с амортисьор и 15-метрово въже, колан, анкерен слинг и куфар от стомана.	☐
УСТРОЙСТВА ЗА ВОДНО БЛАСТИРАНЕ				
Устройства за водно бластиране (без дюза)				
Приставка за мокро бластиране с контрол на потока (без дюзи)	150	4.115-000.0	Лесно отстраняване на боя, ръжда и котлен камък: приставка за мокро бластиране Kärcher с контрол на потока за добавяне на абразив за бластиране към струята под високо налягане.	☐
Приставка за мокро бластиране без контрол на потока (дюзите не са включени)	151	4.115-006.0	Добавяне на абразив за бластиране към струята с високо налягане. За премахване на боя, ръжда и премахване на котлен камък. Монтаж на струйника вместо дюза за високо налягане. Без регулиране.	☐
Пакет дюзи за у-во за водно бластиране				
Пакет дюзи TR wet jet set 0035	152	2.112-021.0	Комплект дюзи с дюза за мокро бластиране и вложка за дюза (специфичен тип). За оптимална работа на приставката за мокро бластиране Kärcher.	☐
Волфрам-дюзи				
Боркарбидна дюза, за машини до 1000 l/h	153	6.415-084.0	В допълнение към пакетите с дюзи. Много устойчива на износване дюза с патронник от борен карбид за продължителна работа.	☐
ВОДНА ВРЪЗКА				
Geka-куплунг				
Конектор Geka с накрайник за маркуч, R 1/2"	154	6.388-461.0	Конектор Geka с накрайник за маркуч, R 1/2"	☐

☐ Налични аксесоари

KÄRCHER

АКСЕСОАРИ ЗА HD 6/15 M CAGEEB ANNIVERSARY EDITION 1.150-973.0


154–156


157


158


159


161


162


163


164


165

		Артикулен номер		
ВОДНА ВРЪЗКА				
Geka-куплунг				
Конектор Geka с накрайник за маркуч, R 3/4"	155	6.388-455.0	Конектор Geka с накрайник за маркуч, R 3/4"	☐
Палцов куплунг GEKA с накрайник за маркуч, R 1"	156	6.388-465.0	с накрайник за маркуч	☐
Конектор Geka с вътрешна резба, R 3/4"	157	6.388-473.0	Конектор Geka с вътрешна резба, R 3/4"	☐
Смукателен филтър				
Смукателен филтър за вода	158	6.414-956.0	За засмукване от езера, резервоари и подобни, тяло на филтъра от полиамид, цедка от неръждаема стомана, ширина на отворите на филтъра 800 µm, извод 3/4" и 1“, без обратен клапан	☐
Смукателен филтър с възвратен клапан	159	4.730-012.0	Месингов смукателен филтър, подходящ за езера, резервоари за съхранение и др. С възвратен клапан.	☐
Фин воден филтър				
Допълнителен комплект филтър за вода универсален	160	2.637-020.0	Фин филтър за вода, размер на мрежата 25 µm, макс. температура 50 °C. Предпазва машината от малки частици мръсотия във водата. Воден обем до 1200 л/ч. 3/4" връзка, с 1" адаптер.	☐
Фин воден филтър, 100 µm, R 3/4"	161	2.637-691.0	Филтър за вода с фина мрежа, 100 µm, макс. температура 60°C. Предпазва от частици мръсотия, съдържащи се във водата. Прозрачна филтърна чаша. Дебит на водата до 1200 l/h. Конектор 3/4".	☐
Фин воден филтър, с адаптер	162	4.730-102.0	Филтър за вода с фина мрежа, 125 µm, макс. температура 50°C. Предпазва водоструйката от частици мръсотия, съдържащи се във водата. Дебит на водата до 1200 l/h. Връзка 3/4", с адаптер, 1".	☐
МИЕЩИ ЧЕТКИ				
Изваждаща се четка				
Четка за миене	163	4.113-001.0	За универсална употреба за почистване на повърхности. Монтира се със скоба директно към разпръскващия струйник. TR резбова връзка	☐
Ротираща четка за миене				
Rotating wash brush for < 1000 l/h machines, nylon bristles	164	4.113-004.0	Въртящата се четка за измиване нежно премахва финия прах и слоя замърсяване образувано от трафика от всички повърхности. Устойчива на температура до 60°C. (M 18 × 1,5, сменяема вложка за четка).	☐
Четка за миене, въртяща се за машини < 800 l/h – естествен косъм	165	4.113-003.0	Въртящата се четка за измиване нежно премахва финия прах и слоя замърсяване образувано от трафика от всички повърхности. Устойчива на температура до 60°C. M 18 × 1,5 (сменяема вложка за четка).	☐

☐ Налични аксесоари